BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇

产品名称	BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:子午防爆 型号:BAS51-1200 功率:80W
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇：

公司主营产品：防爆灯、LED防爆灯、防爆无极灯、防爆荧光灯、防爆防腐荧光灯、防爆配电箱、防爆控制柜、防爆挠性连接管、防爆轴流风机、防爆排风扇、防爆插销、防爆防腐插接装置、防爆插头插座等产品。

一、BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇风机概述

BFC防爆吊风扇 (以下简称吊扇) 适用于周围介质中含有ⅡA、ⅡB级温度组别为T1~T4组爆炸性气体混合物的场所，在交流50Hz、BFC-1200
BAS51-1200防爆吊风扇电压至200V的线路中作为通风降温之用。吊扇能在下列条件下可靠工作：

海拔不超过2000m；　运行环境温度为-20℃~+40℃；　周围空气相对湿度不大于9
5%(+25℃)含有ⅡA、ⅡB温度级别T1~T4组爆炸性混合物场所；无显著摇动的冲击振动的地方；无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；　无滴水的场所；　污染等级3级；安装类别Ⅱ类

二、BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇结构概述

吊扇整体（包括接线盒、吊扇调速器）采用Z1102铸铝合金制成，吊扇主体内装有风机的接线盒内部装有接线端子、电容器。吊扇调速器供用户调整风速之用。吊扇主体与钢管连接，钢管与接线盒连接，在接线盒的底部设有安装脚，吊扇设有内外接地。

三、BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇型号含义

四、BFC-1200 BAS51-1200防爆吊风扇风机主要技术参数

产品型号	额定电压V	输入功率W	风量m3/min
BFC-1200	220	80	250
BFC-1400		95	290

进线口螺纹	电缆外径f(mm)	工作方式	重量KG
G34	8~14	连续	11.5

五、外型尺寸图