

# 化工螺带混合机设备QZ-WLD二维混料机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 化工螺带混合机设备QZ-WLD二维混料机                 |
| 公司名称 | 安徽奇卓粉体设备有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:奇卓<br>型号:QZ-WLD-8000<br>产地:安徽六安   |
| 公司地址 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司） |
| 联系电话 | 14782758889                          |

## 产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

螺带混合机产品介绍：本公司生产的卧式螺带混合机适应性强，用途广泛，性能稳定，使用期长属于低能耗，产量高，操作简单，使用方便的混合设备。奇卓卧式螺带混合机设备混合过程温和，装填量大，装填系数为0.7-0.9，特殊螺带结构，使混合均匀，出料积料极少。

螺带混合机设备结构紧凑，占地小，使用和维护方便，生产工艺和高品质的材料同时确保了该设备使用期长、安全特性。

可供选择的设计特点：

出料阀：滑轮阀，滑动门阀、球阀及嵌入式阀门都可供选用。

真空：该设备可以配套提供可选择的真空盖和密封装置。

夹套：标准的夹套可以满足用户的要求，ASME标准的夹套也可以提供。

材质：通常选用的304不锈钢，但钢或特殊的锰或耐盐酸镍基合金材质也可以采用。

盖子的开口：可以配套提供入孔或出料法兰，盖子开启安全。

螺带混合机工作原理：WLD卧式螺带混合机由安装于搅拌轴上的内外径螺旋带动桶体内物料，使搅拌器在桶体内最大范围翻动物料。搅拌器结构上，螺旋设计成内外、左右互为反螺旋，搅拌器工作时内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转，轴向由内至两侧推动，外螺旋带动靠近桶壁物料做轴心旋转，轴向由两侧至内推动，于是造成物料在桶体内对流循环、剪切渗混，完成物料在较短时间内快速均匀混合。

螺带混合机设备的特点：

- 1、螺带混合机驱动优势：标准产品采用皮带轮带动摆线减速机驱动，相对于齿轮减速机的大扭矩，皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。
- 2、灵活拆装：螺带主轴在筒体内与驱动轴法兰连接，在需要维修或更换搅拌轴类型时可以快速拆卸。灵活的拆装设计使U形筒体与两端板完全焊接，避免筒体法兰连接产生的积料缝隙，减少残留。
- 3、断开式螺带：断开式螺带相对于连续式螺带，对物料产生的剪切运动更大，并可使物料在流动中形成更多的涡流，加快了混合速度，提高混合均匀度。
- 4、出料形式：出料形式一般为气动(手动)翻板阀，圆弧阀门紧密嵌入筒内，与筒内壁齐平，无物料堆积和混合死角现象，可靠的边条式密封，保证在频繁的开关中无泄漏现象。
- 5、冷却加热：可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷

却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

6、主轴密封：混合超细粉料时，主轴密封形式可增加气密设置，有效隔阻筒内外气粉流通。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。