AS防指纹液喷涂机，AS喷涂机，AS纳米喷涂机

产品名称	AS防指纹液喷涂机，AS喷涂机，AS纳米喷涂机
公司名称	深圳市鑫科达自动化设备有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	等离子数目:2台旋转喷头 处理宽度:800mm 功率:3000W
公司地址	深圳市光明新区公明街道西田社区第一工业区A8栋6楼B区
联系电话	0755-29890830 15768871686

产品详情

很荣幸在顺企网为您推荐AS喷涂机，AS喷涂机是深圳市鑫科达自动化设备有限公司的重点产品之一。俗称AS防指纹液喷涂机，AS防污膜喷涂机，AS纳米喷涂机，AS防指纹油喷涂机，AS喷涂设备。

AS喷涂机俗称AS防指纹液喷涂机，AS防污膜喷涂机，纳米喷涂机，玻璃喷涂机等。根据其处理产品的宽度不同，型号有AS6000喷涂机，AS8000喷涂机，AS1000喷涂机等等。

AS喷涂机主要用途是触摸玻璃表面常压蒸镀法镀膜。适用于苹果、三星、HTC等多品牌、多型号触摸玻璃表面镀膜。在等离子镀膜前表面处理。对于C,O脏有机物大气等离子有很强洗净效果氧化反应；等离子分解分子结合材料、形成OH基=活性效果。表面粗面化：等离子粒子以NM单位破坏表面=粗面效果。

AS喷涂机设备主要技术参数

电源AC220V 4.5KW，50Hz

CDA气源：5-6.5KG

生产工艺流程 ：人工放料→等离子清洗→AS 喷涂→人工收料（或进隧道炉）

有效喷涂宽度：600mm-1000mm（根据客户需求定制）

传动速度：0-3m/min

离子清洗后水滴角：＜10 °（速度与清洗时间以实际情况为标准）

As喷涂后水滴角：As 膜水滴角≧110 °（药水有影响）

As喷涂后耐摩擦 ：1：1钢丝绒3000次摩擦（来回算一次）（药水有影响）

As耐摩擦后水滴角：As膜水滴角≧100 °（药水有影响）

Y 轴传动速度：1.5M/S（高速度）

Y 轴传动机构：伺服系统+封闭式无尘滑台

X 轴传动机构：步进电机+导轮（滚轮）输送方式

自动供液 ：气压式供液系统

AF喷头：进口德国精密气雾化扇形喷嘴（2把）

等离子头：旋转圆形（欧标）（2个）

Plasma等离子机：（2台）

程序系统：自主研发（1套）

机架：烤漆（电脑白）