

单连杆手动密闭阀门 DN600

产品名称	单连杆手动密闭阀门 DN600
公司名称	河南金士盾人防工程安装有限公司
价格	820.00/件
规格参数	品牌:中盾 型号:D40J/X-0.5 产地:郑州
公司地址	郑州新郑龙湖华南城
联系电话	13623809643

产品详情

一、产品选用要点

- 1、杠杆式密闭阀门用于全开或全关的场合，双连杆密闭阀门除启闭作用外，尚有适量调节风量的功能。
- 2、设计时应根据连接管道的直径确定阀门的型号，然后再根据实际内径D1的数值，重新调整管径。

二、施工安装要点

- 1、阀门可安装在水平或垂直的管道上，应保证操作、维修或更换方便。安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装（04FK02）》中手动密闭阀门安装的相关内容或生产厂家所提供的技术资料。
- 2、安装前应存放在室内干燥处，使阀门板处于关闭位置，橡胶密封面上不允许染有任何油脂性物质，以防腐蚀。壳体密封面上必须涂防锈漆。
- 3、安装时，应保证阀门受压方向的箭头与所受冲击波方向一致；应调整开关指针，使指针位置与阀门板的实际开关位置相符合；要清洁内腔和密闭面，不允许有污物附着，未清洁前切不可启闭阀门板。

三、执行标准

工程标准

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

四、相关标准图集

《防空地下室通风示例》07FK01

《防空地下室通风设备安装》07FK02

一、主要用途

手动密闭阀门用于转换通风方式，改变空气流程，适用于人防工程通风和排风系统。本阀适用公称压力 $P_n = 0.05\text{MPa}$ ，工作温度 $-30 \sim +40$ ，相对湿度 $30 \sim 90\%$ ，介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。

二、安装注意事项

- 1、手动密闭阀门可以安装在水平或垂直管道上，使用时要求人防防爆密闭阀门板全启或全闭，不能作调节流用。
- 2、安装时，应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方向一致，并应便于阀门手柄的操作。
- 3、可以采用支架或吊架形式安装。
- 4、接管的法兰和橡胶垫圈按图加工。

三、启闭方式

启闭是由转动装置通过阀杆转动杠杆而松紧弹簧，利用锁紧装置，使人防防爆密闭阀门达到启闭目的。