大口径法兰疏浚胶管 山东东营胶管厂家直供

产品名称	大口径法兰疏浚胶管 山东东营胶管厂家直供
公司名称	东营泰坦橡塑制品有限公司
价格	60.00/米
规格参数	长度:1-12米 口径:38-500mm 壁厚:5-60mm
公司地址	东营市广饶县稻庄镇城坞村
联系电话	0546-6095760 13371410998

产品详情

泰坦可根据客户要求生产大口径疏浚胶管，优质耐磨大吸力，适用于农业灌溉用，抗洪抢险用，工程作业用，泰坦专业生产橡胶管二十年，质量可靠，欢迎选购。

法兰钢丝管，是接头处加法兰盘的橡胶钢丝管，我公司大口径钢丝胶管连接法兰盘的方式采用的是硫化连接，安全可靠。我公司采用整体硫化的方式，使法兰盘与管体相连，安全可靠，当工作压力增大时可采用扣压式连接。

泰坦法兰胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；泰坦法兰胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍

泰坦法兰胶管的用途：适用于水泵进水管在常温下抽吸水或中性液体，广泛应用于工厂、矿山、农业和工程建设等；供农业排灌、工矿、土建、及水利工程等排吸常温水用。

法兰胶管的结构：钢丝缠绕夹布输送橡胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，缠绕钢丝层，中层胶，多层夹布层和外胶层组成。结构好，钢丝缠绕增强了强度与硬度，使在抽吸水时不会被吸偏。

泰坦法兰胶管的特 性：胶管耐老化性能好，负压抽吸强度高，使用寿命长。

泰坦橡塑专业生产大口径法兰胶管20年，并且大口径法兰胶管是泰坦橡塑的重点研发产品，

泰坦橡塑可以根据客户输送介质的不同，我们公司的法兰胶管内胶层相应的采取不同的材质，可广泛用于输送泥浆、泥沙等对内胶层耐磨性要求较高的介质，也可以输送酸碱、化学溶剂等对内胶层耐腐蚀要求较高的介质，也可以输送汽油、柴油、润滑油、齿轮油、液压油、煤油等极性油。

泰坦橡塑的法兰胶管，管体内置螺旋钢丝骨架增强管体强度和纲性。

泰坦法兰钢丝管具有耐磨、耐油、耐天候、耐臭氧，抗扭曲，使用灵活的特点。

泰坦橡塑提醒广大客户朋友，搬运法兰橡胶钢丝管时离地搬运，不可拖拽，安装和使用不应小于指定弯曲半径。

我公司法兰式钢丝橡胶管工作温度是-30°C-120°C。

泰坦橡塑法兰钢丝管具有承受正压和负压的双重性能，适于较复杂环境条件小使用，胶管的爆破压力不低于工作压力的4倍。

泰坦胶管厂家有一批专业的工程师、技术团队专门致力于研究法兰胶管的配方。因为专业所以专注。人无我有，人有我优。泰坦工程师根据不同客户不同的法兰胶管使用环境，根据客户要求设计、选型适合客户要求的物美价廉的法兰胶管。泰坦橡胶管厂家的法兰胶管是同行业中高性价比的产品。