

抗倍特饰面板|抗倍特储物柜|河南厂家

产品名称	抗倍特饰面板 抗倍特储物柜 河南厂家
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	60.00/张
规格参数	品牌:福怡家 型号:HPL 重量:30
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

产品详情

抗倍特金属饰面板适用于内外墙面、屋面、顶棚等各种地方使用，亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗配套应用，以及在建筑物四周的转角部位、玻璃幕墙的伸缩缝、水平部位的压顶等配套应用。目前生产抗倍特金属饰面板的厂家较多，各厂的安装方法存在一定差异，安装时应仔细了解，以下工艺标准叙述了其中一种的作法。

工艺流程操作方法

放线：根据设计图和建筑物轴线、水平标高控制线，吊直、套方、找规矩，弹垂直线、水平线、标高控制线，然后根据深化设计的排板、骨架大样图测设墙、柱面上的饰面板安装位置线、顶棚标高线、门洞口尺寸线、配电箱柜、龙骨安装位置线、固定连接件的膨胀螺栓安装位置等，同时调整各种误差，以保证与其他分项工程交圈。

1. 吊直、套方、找规矩、弹线：首先根据设计图纸的要求和几何尺寸，要对镶贴抗倍特金属饰面板的墙面进行吊直、套方、找规矩并一次实测和弹线，确定饰面墙板的尺寸和数量。
2. 固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。因后一种方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。须在螺栓位置画线按线开孔。
3. 固定骨架：骨架应预先进行防腐处理。安装骨架位置要准确，结合要牢固。安装后应全面检查中心线、表面标高等。对高层建筑外墙，为了保证饰面板的安装精度，宜用经纬仪对横竖杆件进行贯通。变形缝、沉降缝等应妥善处理。

4. 金属饰面安装：墙板的安装顺序是从每面墙的过部竖向第一排下部第一块板开始，自下而上安装。安装完该面墙的第一排再安装第二排。每安装铺设10排墙板后，应吊线检查一次，以便及时消除误差。为了保证墙面外观质量，螺栓位置必须准确，并采用单面施工的钩形螺栓固定，使螺栓的位置横

平竖直。固定抗倍特金属饰面板的方法，常用的主要有两种。一是将板条或方板用螺丝拧到型钢或木架上，这种方法耐久性较好，多用于外墙。另一种是将板条卡在特制的龙骨上，此法多用于室内。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广大泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所。

目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：www.foreeca.com

地址：郑州市郑汴路138号