

手动密闭阀门 D40J X-0.5型 DN400

产品名称	手动密闭阀门 D40J X-0.5型 DN400
公司名称	河南金士盾人防工程安装有限公司
价格	540.00/件
规格参数	品牌:中盾 型号:D40J X-0.5 产地:河南
公司地址	郑州新郑龙湖华南城
联系电话	13623809643

产品详情

河南金士盾人防工程安装有限公司专业生产经营铸铁防爆地漏、不锈钢防爆地漏，防毒地漏，防爆超压排气活门，防爆波清扫口，防爆密闭接线盒；防爆波止回阀门系列产品，自动排气活门，密闭阀门系列；换气堵头；插板阀；脚踏电动两用风机，防爆波闸阀；防爆呼唤按钮；通风方式信号三防显示屏及智能控制箱、密闭传递窗等各系列人防设备

一、施工安装要点

- 1、手动密闭阀门可安装在水平或垂直的管道上，应保证操作、维修或更换方便。安装方法详见国家建筑标准设计《防空地下室通风设备安装（04FK02）》中手动密闭阀门安装的相关内容或生产厂家所提供的技术资料。
- 2、安装前应存放在室内干燥处，使阀门板处于关闭位置，橡胶密封面上不允许染有任何油脂性物质，以防腐蚀。壳体密封面上必须涂防锈漆。
- 3、安装时，应保证阀门受压方向的箭头与所受冲击波方向一致；应调整开关指针，使指针位置与阀门板的实际开关位置相符合；要清洁内腔和密闭面，不允许有污物附着，未清洁前切不可启闭阀门板。

二、执行标准

工程标准

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

三、相关标准图集

《防空地下室通风示例》 07FK01

《防空地下室通风设备安装》 07FK02

四、产品选用要点

- 1、手动密闭阀门用于全开或全关的场合，双连杆密闭阀门除启闭作用外，尚有适量调节风量的功能。
- 2、设计时应根据连接管道的直径确定阀门的型号，然后再根据实际内径D1的数值，重新调整管径。