

人防密闭防爆接线盒热镀锌180x150x120

产品名称	人防密闭防爆接线盒热镀锌180x150x120
公司名称	河南金士盾人防工程安装有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:中盾 型号:国标3mm 180x150x120 产地:郑州
公司地址	郑州新郑龙湖华南城
联系电话	13623809643

产品详情

人防预埋套管 柔性防水套管 DN15-DN1000全系列型号厂家定做

预埋套管是为了管子穿过砖墙、砼梁、砼墙等构件预留的孔洞。适用于人防，地下工程，化工，钢铁，自来水，污水处理等管路穿墙壁要求严密防水之处。一般预埋套管的管径比要穿越构件的管子的管径大两个规格。

通常分三种：

- 1、普通套管，比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内，管道从中通过。
- 2、柔性防水套管，就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。
- 3、刚性防水套管，就是套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。

如果穿越的部位无防水要求，预埋的是一般套管，如有防水要求，则要预埋防水套管。

人防密闭套管预埋要求

- 1、人防区到非人防区必须预埋密闭套管，人防区到人防区，非人防区到非人防区可预埋一般焊管；
- 2、预埋套管两边出墙***少5CM，套管长度根据预埋剪力墙厚度加16cm,考虑抹灰2-3cm厚度；

- 3、预埋套管要固定好，防止移位，套管两侧出墙平均；
- 4、预埋是尽量不要焊断钢筋，预埋高度根据现场定，图纸做参考；
- 5、战时用的套管需两端开牙，并封堵，40管以上没有内牙堵头，需加一个内牙直通；
- 6、防爆波井两侧的套管预埋应错开，高差20cm，防止冲击波直入；
- 7、套管预埋是要考虑梁的高度，特别是埋在梁或柱上时；
- 8、室外套管埋深大于等于70cm,见人防电气图集07FD02.

河南金士盾人防设备有限公司专业生产经营铸铁防爆地漏、不锈钢防爆地漏，防毒地漏，防爆超压排气活门，防爆波清扫口，防爆密闭接线盒；防爆波止回阀门系列产品，自动排气活门，密闭阀门系列；换气堵头；插板阀；脚踏电动两用风机，防爆波闸阀；防爆呼唤按钮；通风方式信号三防显示屏及智能控制箱、密闭传递窗等各系列人防设备。