

污水处理厂钢格板踏步板热镀锌钢格栅板钢格板平台栈道板

产品名称	污水处理厂钢格板踏步板热镀锌钢格栅板钢格板平台栈道板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	89.00/平方米
规格参数	产品名称:污水厂钢格板 产品优点:承重好 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

尊敬的客户，您好！

感谢您选择四川钿汇鑫金属制品有限公司的产品，我们将为您介绍一款优质的污水处理厂钢格板踏步板热镀锌钢格栅板钢格板平台栈道板。

产品名称：污水厂钢格板

产品优点：

出色的承重能力：我们的钢格板使用高强度钢材制作而成，经过jingque的设计和生产工艺，使其能够承受高强度的压力和重量。

耐腐蚀性能强：钢格板表面经过热镀锌处理，增强了其耐腐蚀性，能够很好地抵御腐蚀、氧化和化学物质的侵蚀，延长使用寿命。

安全可靠：我们的钢格板采用独特的设计，具备防滑功能，避免人员在使用过程中发生滑倒和意外摔倒的危险，确保工作环境的安全。

易于安装和维护：钢格板的安装过程简单，可以根据场地的实际情况进行剪切和调整，大大减少了安装的时间和施工的难度，维护也十分方便。

产地：成都

钿汇鑫金属制品有限公司位于四川成都，我们拥有先进的生产设备和技术团队，致力于为客户提供高品质的钢格板和金属制品。我们的产品经过严格的质量检测和控制，以确保其性能稳定和可靠。

作为钢格板制造商，我们还可以根据客户的需求，提供个性化的定制服务，包括尺寸、形状、材质等方面的定制。我们以优质的产品和良好的信誉赢得了广大客户的认可和信赖。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待能够为您提供满意的解决方案，并与您建立长期的合作关系。

感谢您的支持！

镀锌钢格板厂家 金属网不锈钢钢格板 防滑平台钢格板异型钢格板详细内容

钢格板又名钢格栅，钢格板是用扁钢依照必定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行穿插摆放，而且焊接成中心带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构渠道板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到避免氧化的效果。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等功能。

扁钢中心距离有15、22、25、30、32.5、34、40、50、60、80、90mm。30,40mm较为常见。

横杆中心间距，从24-200mm任意选用，一般为50mm，100mm。

扁钢外形:F（平面型扁钢），S（齿型扁钢），I（“I”型扁钢） 表面处理：G（热镀锌），P（涂漆，现在基本用不到），U（表面不处理），现在钢格板一般都是热镀锌。

常见规格型号：G325/30/100FG G303/30/100FG

制造钢格板的流程：扁钢裁剪，麻花钢裁剪，高温压焊，打磨毛边，裁剪分割，人工包边，表面处理。

钢格板的生产标准：中国YB4001-1991、YB/T4001-1998标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产

热镀锌格栅板（钢格板）标识方法简介：（1）热镀锌格栅板（钢格板）扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。（2）热镀锌格栅板（钢格板）横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。（3）热镀锌格栅板（钢格板）扁钢：材质为Q235或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。

常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*5、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。（4）热镀锌格栅板（钢格板）横杆：材质为Q235或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。（5）规格203/253/255/303/304/325/403/405/503/505/30/40/50/60/100钢格板特点及用途：1.热镀锌格栅板（钢格板）特点为：高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

2.热镀锌格栅板（钢格板）用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂