

# 天联牌矿用阻燃网线MHSYV (MHYV) 8\*2\*0.5

产品名称	天联牌矿用阻燃网线MHSYV (MHYV) 8*2*0.5
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHSYV (MHYV) 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

简要描述：矿用阻燃网线MHSYV (MHYV) 8\*2\*0.5对绞：  
两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰 (NEXT) 特性

矿用阻燃网线MHSYV(MHYV)8\*2\*0.5应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用，  
我公司的主营产品MHSYV-5 4\*2\*0.5型号矿用网线，矿用阻燃网线MHSYV(MHYV)8\*2\*0.5  
主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4\*2\*0.5 8\*2\*0.5 16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5

矿用阻燃网线4\*2\*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体 (0.5mm) 绝缘：实心聚乙烯，  
颜色：蓝\*白/蓝，橙\*白/橙，绿\*白/绿，棕\*白/棕对绞：  
两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰 (NEXT)  
) 特性成缆：4对绞合,确保优异的近端串扰 (NEXT) 特性.屏蔽：铝箔 +  
铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

天津市电缆总厂\*分厂，创建于1971年，是以生产矿用阻燃通信电缆、矿用控制电缆、矿用信号电缆、市内通信电缆的专业厂家。企业按ISO9000标准建立了文件化的质量保证体系，于2000年5月16日通过（天津）长城质量保证中心的第三方审核，取得ISO9002-1994质量体系认证证书，于2003年2月18日通过ISO9001:2000质量保证体系换版验收。矿用通信电缆、信号电缆MHYAV、MHYA32、MHTV、MHY32、MHYVP等矿用控制电缆MKVV、MKVV22、MKVV32等均获得煤矿产品安全标志证书。该厂以“质量\*，用户至上，优质服务，信守合同”为宗旨，给矿山开采一个安全的保证1、矿用通信电缆：MHYAV、MHYA32、MHYA22、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV2、矿用控制电缆：MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVP、MKVVRP3、矿用信号电缆：MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHYBV、MHJYV

4、矿用同轴电缆：MSYV