

LG 49寸拼接整机 8MM拼缝

产品名称	LG 49寸拼接整机 8MM拼缝
公司名称	深圳市富华彩辉科技有限公司
价格	33.00/1
规格参数	LG:拼缝8MM FH-P4900-LEH:分辨率1920*1080 深圳:亮度500
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪路一号华兴工业园办公楼502
联系电话	+86-755-89583409 13510551406

产品详情

产品特征

工业级设计，持久耐用、稳定可靠

采用高可靠零部件及其高散热性的机体设计，为专注于商业应用提供7x24x365小时全天候的一流可靠性、稳定性

超窄边框设计，拼接缝隙只有8毫米，创建了一个几乎无缝的视频显示墙

全高清Full HD显示，分辨率1920 × 1080像素

LED背光源，采用LED背光源，在亮场和暗场都能真实反映图像效果，提高对比度，体现颜色层次与质感，提升整体画质。

超宽可视角度V 178 ° / H 178 °

金属外壳，表面喷塑，黑色

金属背板和搬运用手柄

自动色彩校正

智能自动几何调整

型号	FH-P4900
显示	

	对角线尺寸	49"
	分辨率	1920(H) × 1080(V)
	点距	0.55926(H) × 0.55926(V)
	背光形式	直下式LED背光源
	亮度(典型值)	450cd/m
	对比度	1500 : 1
	可视角度(H/V)	178 ° / 178 °
	色彩	16.7 Million
	响应时间	<8ms
	显示面积	1073.8(H) × 604(V)
	物理拼缝(双边框)	8mm
接口	CVBS In / Out (BNC)	2/2
	VGA In / Out	1/0
	DVI In / Out	1/0
	HDMI In/Out	1/0
	DEBUG(USB)	1/0
控制	红外遥控器	可选
	RS-232 In/Out	1/2
物理特征	外形尺寸(无底座)	1082.6mm(W) x 612.8mm(H) x 64.7mm(D)
	边框颜色	黑
	边框材质	金属
	重量	23.0Kg
电源	功耗(工作模式)	185W
	功耗(休眠模式)	<1W
	电源制式	AC 100V ~ 240V , 50/60Hz, Universal , ± 10%
环境	运行湿度	20-90% (无凝结)
	储存湿度	10-90% (无凝结)
	运行温度	0 ~ 50 ° C / 32 ~ 122 ° F
	储存温度	-20 ~ 60 ° C / -4 ~ 140 ° F
附件	标准附件	交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证
	可选附件	落地安装支架、前维护安装支架
*设计和规格如有变更,恕不另行通知		