

# 供应抗热变 加纤PBT台湾南亚 1403G6

产品名称	供应抗热变 加纤PBT台湾南亚 1403G6
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	台湾南亚:台湾南亚 1403G6:1403G6 惠州:惠州
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

## 产品详情

介绍：

浙江聚塑福化工有限公司长期供PBT塑胶原料

可提供正规（17%）增值税

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一』

专业渠道、专业团队、专业服务』

服务热线 蒋先生,或QQ;

欢迎新、老客户来电洽谈

· PBT/1403G6/物性资料

· 生产企业： 台湾南亚

### 原料描述部分

规格级别	玻纤增强,阻燃 其它 其它	外观颜色	
该料用途	线圈骨架、插件、开关、插座、继电器、车灯底座、连接器、OA风扇叶片、骨架、灯具外壳、增湿器等需要高强度、高电器条件，抗温的注塑成品用。		
备注说明	特性：30%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变		

### 加工条件

加工条件	
------	--

### 原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	成型收缩率			0.2-1.2	
物理性能	比重		ASTM D-792	1.59	
机械性能	缺口冲击强度		ASTM D-256	8.5	
	绝缘破坏强度		ASTM D-149	23	
	弯曲弹性模数		ASTM D-790	80000	
	抗拉降伏强度		ASTM D-638	1300	

电气性能	抗电弧		ASTM D-495	85	
热性能	热变形温度		ASTM D-648	210	

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具

温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT塑胶原料的优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；
- 2、摩擦系数小有自润性；
- 3、吸水率低；
- 4、电气性质优良；
- 5、尺寸安定性良好；
- 6、耐药品性、耐油性极佳。

PBT塑胶原料典型应用：

- 1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；
- 2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；
- 3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

订购说明：

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】

】創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！公司所售之新料均保證原廠原包，貨真價實！

公司貨源充足，品種齊全，價格合理，量大從優，原裝原包，當天訂貨當天發貨。我公司可以提供原料認證報告；UL認證、FDA認證、材質證明、ISO，ASTM物性資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)物性、報價、UL報告、RoSH標準、SGS檢測報告等) .....