

# 热保护器KSD9700,温控开关KSD9700

产品名称	热保护器KSD9700,温控开关KSD9700
公司名称	深圳市中海宁电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	中海宁:250V KSD9700:5A 中国:405 ~1705
公司地址	中国广东省深圳市宝安区沙井街道上寮107国道 金裕达工业园B栋
联系电话	0755-29166543 18924594944

## 产品详情

KSD9700热保护器，KSD9700温度开关，KSD9700温控开关，KSD9700温控器

一：工作原理 KSD-9700温控器系列产品是一种用双金属片作为感温元件，电器正常工作时，双金属片处于自由状态，触点处于闭合/断开状态，当温度升高至动作温度值时，双金属元件受热产生内应力而迅速动作，打开/闭合触点,切断/接通电路，从而起到温度保护作用。当渐度降到重定温度是触点自动闭合/断开，恢复正常工作状态。二：应用范围 KSD9700系列热保护器被广泛应用于家用电器电机及电器设备，如洗衣机电机热保护器、空调风扇电机保护器、变压器保护器、镇流器热保护器、金卤灯镇流器热保护器、充电电池组热保护器、分马力电机热保护器、交流无刷马达热保护器和水泵热保护器、电加热器具、直流马达等。三：产品优势 1，体积小，便于安装 2，速动型双金属片，反应速度快 3，寿命高达10000次以上 4，防真空浸漆工艺 5，可替代SENSATA 17AM 7AM,韩国SEK ST-22等国外产品 四：技术参数 1，触点形式：常开、常闭 2，触点容量（5A/250V AC） 3，常态接触电阻50m 4，绝缘电阻100m 五：外形尺寸 产品型号 长（MM）宽(MM)高(MM) 20-铁壳 20\*7.4\*3.8 20-塑胶 20\*8.0\*4 六：注意事项 1，采用接触感温式安装时，应使产品贴紧被控器具的安装面。 2，安装时不可把塑胶或金属外壳压塌或使其变形，以免影响性能。 3，金属外壳产品有加绝缘外套的在安装中不可把外加绝缘套去掉不用或压破，避免造成漏电，确保使用安全。 4，产品在不大于5A电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.4-0.752导线与之连接。 5，产品应在相对湿度小于90%，环境温度40以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的场所中存放。

## 二：规格数据表

代码 动作温度 复位温度

40	$40 \pm 5$	30
45	$45 \pm 5$	30
50	$50 \pm 5$	30
55	$55 \pm 5$	30
60	$60 \pm 5$	$40 \pm 10$
65	$65 \pm 5$	$45 \pm 10$
70	$70 \pm 5$	$50 \pm 10$
75	$75 \pm 5$	$55 \pm 10$
80	$80 \pm 5$	$60 \pm 10$
85	$85 \pm 5$	$65 \pm 10$
90	$90 \pm 5$	$70 \pm 10$
95	$95 \pm 5$	$75 \pm 10$
100	$100 \pm 5$	$80 \pm 10$
105	$105 \pm 5$	$70 \pm 12$
110	$110 \pm 5$	$75 \pm 12$
115	$115 \pm 5$	$80 \pm 12$
120	$120 \pm 5$	$85 \pm 12$
125	$125 \pm 5$	$90 \pm 12$
130	$130 \pm 5$	$95 \pm 12$
135	$135 \pm 5$	$100 \pm 12$
140	$140 \pm 5$	$105 \pm 12$
145	$145 \pm 5$	$110 \pm 12$
150	$150 \pm 5$	$115 \pm 12$
155	$155 \pm 5$	$120 \pm 12$
160	$160 \pm 5$	$125 \pm 12$

特殊规格可根据顾客要求制定

卓先生：18924594944