

一体化温度变送器

产品名称	一体化温度变送器
公司名称	北京昆仑华兴科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	输出:4~20mA 型号:JWB
公司地址	北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼二层206室
联系电话	051786985980 18852328287

产品详情

JWB一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表，具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能，通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用，可准确测量-200 ~ 1600 各种介质或物体的温度。本系列产品参照并符合相关GB标准、JJG规程和IEC相关文件标准，并参考国内外同类产品的优点进行优化设计，使整个产品更加可靠、精确，非常适合各种现场环境的温度测量。 公司保证产品的质量，并且两年内提供免费维修服务。选型表

特点：螺纹安装，防水接线盒J

WB温度变送器、传感器代号/Nd1固定螺纹 过程连接螺纹代号2 aM27×2 162 eM20×1.5 12 2 hM16×1.5 82 jM14×1 82 fG 1/2 122 yM16×1.5 8阻漏、抗震活动螺纹2 xM20×1.5 122 wM27×2 162 uM16×1.5 8普通活动卡套螺纹2 tM20×1.5 82 o非标螺纹，图纸加工3防喷水型接线盒代号（电气接口M20×1.5）0保护管直径16mm； 保护管直径代号材质304、1Cr18Ni9 Ti1保护管直径12mm（或者另定义直径）；5指保护管直径5mm；6指保护管直径6mm；8指保护管直径8mm；Z：防震 N：耐磨 F：防腐；S：变径 Y：耐压 K：铠装；附加功能代号（无要求可省略，可以连注多项附加功能）/A4~20mA DC 变送器（二线） 输出信号代号V0~5 V DC 变送器（三线）DRS485 智能网络型通讯协议MODBUS RTU 格式PPt100分度号热电阻传感器KK分度号热电偶传感器SS分度号热电偶传感器010~100 量程代号另定义量程此两位省略020~200 ；030~300 ；除以上各种螺纹连接方式外，还有各种法兰安装，请订购时说明安装方式。