

供应防火PC ABS德国拜耳 FR2010

产品名称	供应防火PC ABS德国拜耳 FR2010
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	德国拜耳:德国拜耳 FR2010:FR2010 上海:上海
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

介绍：

浙江聚塑福有限公司长期供应PC/ABS塑胶原料FR2010

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一

专业渠道、专业团队、专业服务』

(聚塑福)是你理想的合作伙伴

服务热线：15057283886 蒋经理

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

最新价格：请电议或面议

· PC/ABS/FR2010/物性资料

· 生产企业： 德国拜耳

原料描述部分

规格级别	阻燃 其它 其它	外观颜色	
该料用途			
备注说明	注射品级，易流动，阻燃不含锑、氯和溴，：白热金属丝温度：960（2.00mm），具有最 艺性，良好的光稳定性		

加工条件

加工条件	
------	--

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数	测试数	
基本性能	密度		ISO 1183	1180		
物理性能	熔融指数	240	ISO 1133	25		
	成型收缩率	流动方向	500bar	ISO 2577	0.4-0.6	
		垂直流动方向	500bar	ISO 2577	0.4-0.6	
	螺旋线流动长度	260 , 2 × 8.7mm		415		

机械性能	屈服应力	50mm/min	ISO 527	60	
	断裂点伸长率	50mm/min	ISO 527	>50	
	拉伸模量	1mm/min	ISO 527	2700	
	IZOD冲击强度	-30	ISO 180-1U	N	
	屈服应变	50mm/min	ISO 527	4	
	IZOD冲击强度	23	ISO 180-1U	N	
	拉伸强度	50mm/min	ISO 527	50	
	IZOD缺口冲击强度	23	ISO 180-1A	35	
	IZOD缺口冲击强度	-30	ISO 180-1A	10	
电气性能	损耗因子	1MHZ	IEC 250	70	
	体积电阻率		IEC 93	1E15	
	损耗因子	100HZ	IEC 250	40	
	抗电弧径迹性	溶液A	IEC 112	350	
	相对介电常数	1MHZ	IEC 250	3.1	
	介电强度		IEC 243-1	30	
	相对介电常数	100HZ	IEC 250	3.2	
	表面电阻率		IEC 93	1E14	
加工性能	熔体温度		ISO 294	240	
	模具温度		ISO 294	80	
	注射速度		ISO 294	240	
热性能	热变形温度	0.45MPa	ISO 75	100	
	热变形温度	1.80MPa	ISO 75	90	
	线性热膨胀系数	流动方向	23至55	ASTM E-831	0.76
		垂直流动方向	23至55	ASTM E-831	0.80
	维卡软化温度	50N;50K/h	ISO 306	108	

其它性能	吸湿性	23 /50%相对湿度	ISO 62	0.2	
	吸水性	23 饱和吸水	ISO 62	0.5	

订购说明：

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！公司所售之新料均保證原廠原包，貨真價實！

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等).....

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账（浙江省内可快递代收）。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与浙江聚塑福化工有限公司蒋先生联系。

订购说明：自接到订单24小时内发货，浙江省以外等地区协商物流配送，一次购买数量1000kg以上价格从优，欢迎各界朋友前来订购。

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】