

室外P16全彩显示屏

产品名称	室外P16全彩显示屏
公司名称	深圳金戈达电科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇洲石路108号八方缘高新产业园A栋2楼
联系电话	0755-86152165 15818502187

产品详情

规格型号	PH16
像素间距(mm)	16mm
芯片品牌	晶元/晶元
驱动IC	MBI5024
像素组成	1R1G1B
LED外型	346
芯片大小	R10mil GB10*12
扫描方式	静态
屏幕亮度(cd/m2)	>8000cd
平均功率(W/m2)	350W
最大功率(W/m2)	700W
单元板点数(dot)	16 × 16
单元板尺寸(mm)	256mm × 256mm
显示屏箱体规格	1024mm × 768mm 或1024mm × 1024mm可选
屏幕像素(dots/m2)	3906dots
观看距离(m)	16m-160m
屏幕重量(kg/m2)	45kg
LED驱动方式	恒流
显示颜色	17M ~ 69G色
亮度调节	256级亮度等级
灰度校正	256 ~ 4096级
图象调节	对比度, 色调调节、单模组高亮调节
刷新频率	300 ~ 2440帧/秒

换帧频率	大于60HZ
显示接口	VAG+DVI显示卡
显示模式	1280 × 960...1920 × 1200、2048 × 640
控制方式	LED显示屏与计算机显示器点对点对应
传输距离	超五类网线 130M 多模光纤 500M 单模光纤 10KM
视频源(可选)	TV VCD DVD
连续使用时间	>72小时
使用寿命	100,000小时
平均无故障时间	>10,000小时
离散失控点	<0.01%
连续失控点	无
防护等级	防护等级 室内IP60 ~ 65 , 户外IP68
使用环境温度	-35 ~ +60
使用环境湿度	室内10 ~ 60% 户外10 ~ 90%