

室外P6全彩显示屏

产品名称	室外P6全彩显示屏
公司名称	深圳金戈达电科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇洲石路108号八方缘高新产业园A栋2楼
联系电话	0755-86152165 15818502187

产品详情

- 1、分辨率高：能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色，可与LCD媲美；
- 2、画质细腻：采用动态扫描技术，画面稳定，无杂点，图像效果清晰细腻，动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真;
- 3、方式灵活：可由用户任意编排显示模式;
- 4、宽广视角：120°可视角度，水平分布广和高度落差较大的环境均适合；
- 5、性能稳定：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；
- 6、超长寿命：采用高品质的LED元器件和自主研发的线路板设计，保证了产品的使用寿命；
- 7、无缝拼接：拼接误差控制在正负0.1mm以内，易于安装，可根据客户需求做成任意形状；
- 8、选材优质：采用高品质LED发光材料及IC芯片，无噪声大功率电源，整屏无风扇设计，低温运行，安静无噪音；
- 9、同异步兼容：支持同步控制与异步控制，即使在控制电脑出现故障情况下，依然能显示正常播放；

单元板参数	单位	参数值
物理点间距	mm	6
模块尺寸	mm	L192 × H96 × T18
物理密度	Pixels/m ²	27777
像素基色	R/G/B	1,1,1
扫描方式		1/4扫描
LED规格	SMD	3030
显示分辨率	Dots	32X32=1024Dots
模块重量	KG	
模块接口		HUB75

模块工作电压	VDC	5
模块最大功耗	W	50
屏体参数	单位	参数值
模块视角	°	H:120° ; V:120°
最佳视距	m	8-120
驱动方式		恒流驱动
每平方米模块数	PCS	
最大功耗	W/ m ²	1300
换帧频率	Hz	60
刷新频率	Hz	1200
白平衡亮度	CD/ m ²	7000
工作环境温度	0C	-10~60
工作环境湿度	RH	10% ~ 70%
屏体工作电压	VAC	AC46 ~ 54HZ , 220V ± 15%/110V ± 15%
白场色温		9500K-11500K
灰度/颜色		16.7M color
输入信号		RF\ S-Video\ RGB etc
平均无故障时间	Hours	> 5000
寿命	Hours	100000
杂点率		< 0.0001
抗干扰		< IEC801
安全		GB4793
抗电击		1500V
屏体重量	KG/ M2	25 (标准箱体)
IP等级		前 IP65 , 后 IP54
箱体尺寸 (参考)	mm	L768 × H768 × T100