

重庆明蓝保护膜 PE保护膜

产品名称	重庆明蓝保护膜 PE保护膜
公司名称	上海登贤胶粘制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:PE保护膜 厚度:0.03-1.10 (mm) 适用范围:不锈钢
公司地址	上海市青浦工业园区清河湾路1200号
联系电话	86-02169225918

产品详情

材质	PE保护膜	厚度	0.03-1.10 (mm)
适用范围	不锈钢	用途	LCD保护膜

一.主要技术性能:1.粘贴性能试验:对物体表面易于粘贴,不留残胶:a.随物体折弯90度,不破裂,不脱落;b.对漆膜兹堡索试验撕下后,在漆膜表面不留残胶.2.载荷试验:360h25度-50度经受/spcm2的载荷,剥下后胶迹不残留表面.3.耐紫外线老化试验:在50度条件下,300w紫外线灯照射60h后不开裂,不变形,撕下后表面无残留痕迹.4.耐湿热老化试验:60度+80%=240h后不脱落,剥下后不留残胶,不腐蚀表面.二.粘贴要求:被贴表面需无灰尘无油污.三.主要技术参数:1.粘性:中粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(kn/m):0.06-0.07---拉伸强度:600-800--断裂伸长率:150-180--耐温性:小于等于60度;2.高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(kn/m):0.08-0.11---拉伸强度:600-1000--断裂伸长率:180-200--耐温性:小于等于60度;3.粘性:特高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(kn/m):0.22-0.32---拉伸强度:600-1100--断裂伸长率:150-220--耐温性:小于等于60度;