

300M3G路由器SY-G3R-X52NB

产品名称	300M3G路由器SY-G3R-X52NB
公司名称	上海胜源网络通信技术有限公司
价格	166.00/台
规格参数	品牌:胜源 型号:SY-G3R-X52NB 插槽数:5
公司地址	中国 上海市徐汇区 斜土路1223号之俊大厦1905室
联系电话	86 021 64170513

产品详情

品牌	胜源	型号	SY-G3R-X52NB
插槽数	5	VPN	支持VPN
QoS	支持QoS	支持协议	PPPoE、PPTP、DHCP
内置防火墙	有防火墙	OEM	可OEM
质保	一年		

sy-g3r-x52nb 3g无线路由器是基于wi-fi 无线局域网技术和3g无线广域网技术，采用32位高性能的内嵌处理器，以及高性能网络交换芯片，高速802.11n wi-fi 芯片，内嵌linux 操作系统。支持3g，以及xDSL 拨号等常见因特网连接方式。同时，也能利用3g模块和wi-fi来建立一个高速的无线数据传输。

产品描述：

1.路由器硬件特性cpu 型号: rlx4181, 频率高达400mhzflash 4mbsdram 16mb(rj45)以太网接口 1 wan 口4 lan 口无线协议 支持 ieee 802.11b/g/n, 最高可达300m 无线数据传输速率天线 1/2 2.4g 天线sim 连接器 13g 标准支持 wcdma, cdma2000 & td-scdma状态 led 电源指示: 1以太网接口: 5 (4lan+1wan) 无线: 1wps: 1工作环境 工作温度: 0 ~40 工作湿度 相对湿度: 10%~90%电源 输入: ac 100~240v, 输出: dc9v/1a电源适配器 1 2.1 插头尺寸 180mmx150mmx35mm颜色 黑色重量 约350g2.路由器软件特性设置 web 设置 通过ie 浏览器配置远程设置 通过远程添加防火墙规则和流量控制规则基本功能 日志 系统日志状态指示 led 指示运行状态snmp 客户端 系统时间设置, 网络时间同步复位 通过 reset 按钮或软件恢复出厂设置保存配置 支持配置文件的导入导出重新连接 自动拨号重新连接因特网路由器运行状态 因特网连接状态、局域网状态、 dhcp 客户端、无线客户端、接口连接状态、流量、 mac 地址池运行模式 ap, 网关、桥接,远程 web 管理 允许通过远程web管理路由器在线版本升级 通过在线升级路由器固件版本, 更新功能网络 因特网 3g(td-cdma/cdma 2000/wcdma)xDSL 拨号连接 (pppoe) 固定ip 连接动态 ip 连接net/nett 功能 dnat/snat/静态 natdhcp 服务器 自动分配ip地址qos 网络流量控制管理 通过分组、协议、接口等分配流量, 使网络更加稳定无线路由 高达 300m 数据传输速率wds 无线分布式系统wps 支持 wi-fi 保护功能无线加密类型 wep, wpa, wpa-psk, wpa2(tkip-aes-

tkip+aes), wpa2-psk, wap-wpa2, wap-wap2-psk, 802.1x动态域名 dyndns , freedns, zoneedit, no-ip流量统计
 统计每个链接的流量防火墙 dmz 支持 dmz 主机端口转发 支持网络虚拟服务器url 过滤
 过滤不允许访问的urlmac/ip/port 过滤 保护你的网络远离病毒、蠕虫以及来自网络的恶意入侵mac 绑定
 将ip地址与mac地址绑定vpn vpn 穿透 (ipsec/pptp)产品规格：

路由器硬件特性

cpu	型号:rlx4181,频率高达400mhz
flash	4mb
sdrum	16mb
(rj45)以太网接口	1 wan口 4 lan口
无线协议	支持ieee 802.11b/g/n,最高可达300m无线数据传输速率
天线	1/22.4g天线
sim连接器	1
3g标准	支持wcdma, cdma2000 & td-scdma
状态led	电源指示:1 以太网接口:5 (4lan+1wan) 无线:1 wps:1
工作环境	工作温度:0 ~40
工作湿度	相对湿度: 10%~90%
电源	输入: ac100~240v,输出: dc9v/1a
电源适配器	1 2.1插头
尺寸	180mmx150mmx35mm
颜色	黑色
重量	约350g

路由器软件特性

设置	web设置	通过ie浏览器配置
	远程设置	通过远程添加防火墙规则和流量控制规则
	日志	系统日志
	状态指示	led指示运行状态
	sntp客户端	系统时间设置，网络时间同步
	复位	通过reset按钮或软件恢复出厂设置
	保存配置	支持配置文件的导入导出
	重新连接	自动拨号重新连接因特网
	路由器运行状态	因特网连接状态、局域网状态、dhcp客户端、无线客户端、接口连 量、mac地址池
	运行模式	ap，网关、桥接，
	远程web管理	允许通过远程web管理路由器
	在线版本升级	通过在线升级路由器固件版本，更新功能
	网络	因特网

		动态ip连接
	net/nett功能	dnat/snat/静态nat
	dhcp服务器	自动分配ip地址
	qos网络流量控制管理	通过分组、协议、接口等分配流量，使网络更加稳定
	无线路由	高达300m数据传输速率
	wds	无线分布式系统
	wps	支持wi-fi保护功能
	无线加密类型	wep,wpa,wpa-psk,wpa2(tkip-aes-tkip+aes),wpa2-psk,wap-wpa2,wap-wap
	动态域名	dyndns , freedns,zoneedit,no-ip
	流量统计	统计每个链接的流量
防火墙	dmz	支持dmz主机
	端口转发	支持网络虚拟服务器
	url过滤	过滤不允许访问的url
	mac/ip/port过滤	保护你的网络远离病毒、蠕虫以及来自网络的恶意入侵
	mac绑定	将ip地址与mac地址绑定
vpn	vpn穿透(ipsec/pptp)	