

嘉宇实业JYJWR无热再生干燥机压缩空气干燥机

产品名称	嘉宇实业JYJWR无热再生干燥机压缩空气干燥机
公司名称	嘉宇实业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢1051室
联系电话	021-60913363

产品详情

嘉宇实业JYJWR无热再生干燥机压缩空气干燥机

嘉宇实业JYJWR无热再生干燥机压缩空气干燥机根据变压吸附原理，采用逆流无热再生方法对压缩空气进行干燥除湿。

特点

- 1.JYJWR无热再生干燥机，采用特殊的工艺流程，干燥剂选用吸附力很强的分子筛，比选用其它干燥剂的效果更佳。
- 2.采用控制器——小电磁阀——气动阀执行机构，取代控制器——大电磁阀执行机构，使其能长期可靠地工作。
- 3.本系列干燥器配备了消声器，使放空噪声大大减小。
- 4.本系列干燥器组装于一个金属框架上，无须特殊的地基，使得安装维修十分方便。
- 5.产品别名：无热再生干燥机，空气干燥机，吸附式干燥机

技术参数：

处理气量：0.3-1000Nm³/min

成品气体露点：-40 ~-50

工作压力：0.4-6.0Mpa

进气温度： 45

进气含油量： 0.1mg/m³

压力损失：0.02Mpa

再生耗气率： 12%

进气压力： 0.3Mpa

电源电耗：AC220V、60W

工作环境：室内

JYJWR无热再生干燥机操作规程：

启动程序

(1)程控器接上电源后(控制器运行程序一般已设定好无需调整)，电源指示灯亮，控制器显示工作干燥塔(A/B)运行时间。

(2)开启压缩空气进口阀(用户自备),检查压缩空气的压力是否正常。调整控制气路压力(气动薄膜阀0.15~0.25MPa、如系统选用气动碟阀，控制压力为0.55MPa),然后开干燥空气出口阀(用户自备)。

(3)调整再生流量阀，将再生气量控制在额定处理气量的12%范围内。

(4)全系统进入正常工作状态。

停用程序

(1)放尽两塔内的空气，关闭压缩空气进口阀，干燥空气出口阀。

(2)切断程控器电源。

应用行业：

JYJWR无热再生干燥机空气干燥机应用领域广泛，可用于：石油化工、轻工、纺织、化肥、冶金、电力、电讯、交通运输工具的气动控制、气动仪表、气动元件以及各工业中的工艺用气提供高质量的压缩气体。

公司简介：

嘉宇实业(上海)有限公司研发的产品JY-J系列气源净化设备、JY/CMS系列变压吸附制氮、制氧装置等，曾分别获江苏省优秀产品金牛奖、国家新产品奖。产品广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、机械、电子、制药、食品及环保等行业。在主营压力容器和化工机械的基础上，已形成热水炉，容积式换热器、各类反应釜、锅炉配套设备、纺织品定型设备、玻璃纤维辅助设备、水泥机械配套设备、化工成套设备、脱硫配套设备等十大系列产品的设计、制造及安装。主营产品：空分设备，气源净化设备，压

力容器，制氮机，储气罐，冷干机，PSA制氮设备，工业制氧机，空气干燥机等。

联系方式：

嘉宇实业(上海)有限公司

电话：021-60913363

传真：021-60913271

网址：<http://www.jytzgf.com>

地址：上海市闵行区陈行路2388号5号楼503