

游泳池设备价格 小型泳池机房安装工程

产品名称	游泳池设备价格 小型泳池机房安装工程
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

为消除因滤板加工和筒体卷制等方面误差造成的滤板和筒体的径向间隙，一般采用圆弧环板逐段焊接。接触部位必需采用满焊。中心管道和滤板的径向间隙处理方法同上。上述措施，确保了过滤和反洗只能通过滤帽或排管间隙连通。同时，也就了反洗和过滤通道的分布均匀性。

另外我们都知道，当砂缸用过一段时间之后，过滤出来的水质质量会稍稍下降，这就需要我们对设备进行反冲洗，才能保持更好的出水水质。

泳池砂缸过滤器反冲洗功能开机前检查:

如过滤砂缸上的压力表读数已 $2.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 或以上，则需立即对过滤砂缸进行反冲洗；

确认需反冲洗砂缸的相关水泵已停止运行；

将过滤砂缸上的多向阀调整至反冲洗状态；

确认管路上相关阀门处于正确位置。

泳池砂缸过滤器反冲洗次序:

运行水泵；检查及观察砂缸上的清水镜，直至出水清洁为止；然后关闭水泵。

注：如无法检查反冲洗出水，则每次反冲洗持续时间以2-3分钟为宜