

## 8口千兆网络交换机 SY-GS108A

产品名称	8口千兆网络交换机 SY-GS108A
公司名称	上海胜源网络通信技术有限公司
价格	139.00/台
规格参数	品牌:胜源 传输速率:全部 型号:SY-GS108A
公司地址	中国 上海市徐汇区 斜土路1223号之俊大厦1905室
联系电话	86 021 64170513

### 产品详情

品牌	胜源	传输速率	全部
型号	SY-GS108A	设备类型	普通交换机
传输模式	全/半双工自适应	背板带宽	1.6 ( GB )
端口数	8口-16口	外形尺寸	163*86*27 ( mm )
OEM	是	质保	一年 ( 年 )
电源电压	7.5 ( V )		

#### 产品描述:

sy-gs108a 8口全千兆以太网交换机提供8个10/100/1000m自适应端口，支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率。所有端口均支持自动翻转功能（auto mdi/mdix），既可作为普通口，也可作为uplink口，无论是使用直通双绞线还是交叉双绞线都可以直接把mt-s5108dv的任意端口与其它网络设备以太网端口连接起来，这样就克服了做线和使用上的不便，使其安装真正做到“即插即用”。

sy-gs108a全千兆以太网交换机助您轻松实现千兆到桌面，无需购买昂贵的光纤，仅使用原有的五类双绞线，这些端口就可以快速的将您的网络升级到千兆，为10/100/1000m以太网提供无缝连接。每端口最高可提供2000mbps的传输速率，提供极大的带宽处理能力，满足现代高清晰度电影、cad等大文件快速传输需求，是提升家庭/企业网络性能的理想选择。

#### 产品特性:

符合ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3ab标准；

流控方式：全双工采用ieee 802.3x标准，半双工采用backpressure标准；

8个10/100/1000m自适应rj45端口，支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）；

8个端口均支持10m全/半双工、100m全/半双工、1000m全双工；

utp端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；

支持mac地址自学习；

动态led指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；

外置电源，桌面型精巧钢壳结构设计。

#### 产品规格:

支持的标准和协议	ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3ab、ieee 802.3x	
端口	8个10/100/1000m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）	
网络介质	10base-t：3类或3类以上utp 100base-tx：5类utp 1000base-t：超5类utp	
过滤和转发速率	10mbps：14880pps 100mbps：148800pps 1000mbps：1488000pps	
背板带宽	1.6gbps	
led指示	每个端口	1000mbps（link/act），10/100mbps（link/act）
	其它	power（电源）
外形尺寸(lxwxh)	162mm x 95mm x 28mm	
使用环境	工作温度：0oc ~ 40oc； 存储温度：-40oc ~ 70oc 工作湿度：10% ~ 90% rh不凝结； 存储湿度：5% ~ 90% rh不凝结	
电源	外置电源适配器输出：7.5v/1a	

#### 包装:

meas: 52x35x30 cm

n.w.:

g.w.:

q"ty:40/carton