模具翻转机，模具翻转台，钢带翻转机

产品名称	模具翻转机，模具翻转台，钢带翻转机
公司名称	宁波沙泊包装机械有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	翻转吨位:1-50吨 翻转角度:90度或180度 适用范围:冶金，模具等
公司地址	宁波市鄞州区前河南路88号301-3室
联系电话	18905842619

产品详情

本机能适应不同规格的货物的翻转要求，实现将卧式转换成立式或将立式转换成卧式的作业目标。广泛应用于冶金、模具、造纸、冷藏等行业。

1、产品特性

●机械式翻转系统，不会出现倒转现象。

●四托辊机构，保证设备平稳运行。

●托辊及翻转底座均有安全防护罩，保证人员操作安全。

●有过电流保护装置，翻转机超过翻转最大重量，会自动断电停机保护，不会损坏电机。

●装有法国施耐德空气开关，含过流、过载、短路、缺相保护功能。

●托辊内轴承采用固体自润滑铜套轴承，耐磨、耐高温、石墨润滑无需加油，径向承受力更大。

●控制系统采用24V安全电压，保证员工操作安全。

●电器部分采用漏电保护断路器，过载断路开关，及过电流保护接触器，有效防止漏电及过载产生的安

全隐患。

●带声光报警装置，有效提醒员工操作安全。

●采用多重限位开关及机械保护装置，确定操作安全。

●采用变频器操作，变频多段速控制，变频速度调节旋钮及显示屏外置，可以随时调节，方便操作。缓启动，缓停止，运行平稳、快捷。

●设备电机启动采用缓启动，缓停止，运行平稳、快捷。不会出现突然倒塌现象。

●采用硬齿面斜齿轮工业减速机，噪音小，力矩大,运行更加平稳。

●电机带停车刹车自锁功能，可任意位置停机，翻转体原位锁定，安全可靠。

●5米遥控控制线、可远距离操作，安全可靠。

●可选配:①无线遥控手柄。②独立控制柜。

●翻转机钢材结构：

机身采用Q235优质全钢焊接结构，有足够的强度及刚性。翻转台面及机身均采用10-20mm厚优质中板。

托辊轮及轴均采用45#圆钢经车床精加工而成，并经过高温淬火处理。具有较高的强度。

●翻转机传动系统：

采用机械链式传动，电机采用斜齿轮减速电机，扭力更强。
链条采用国内知名品牌（自强），双排链1.0寸两路。保证翻转平稳可靠。

优质变频器调节翻转速度，运行更加平稳可靠。

旋转缓启动，有效防护因电机突然通电加速给减速机带来损伤，有效延长减速机的使用寿命。

●雄浑坚固的机身设计，经久耐用。

●操作简单，经久耐用。

●安全、稳定、快捷。