

进口龙门加工中心 台湾亚崴LP2516

产品名称	进口龙门加工中心 台湾亚崴LP2516
公司名称	惠州市丽驰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾亚崴 型号:LP2516
公司地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江骏豪国际666 (仲恺大道与五一大道交叉口处)
联系电话	0752-5310036 13929255285

产品详情

	LP-2516YF	LP-3016YF	LP-4016YF	LP-5016YF
重要诸元				
X 轴行程	2,500 m m	3,000 m m	4,000 m m	5,000 m m
Y 轴行程	1,900 mm			
Z 轴行程	760 mm			
主轴鼻端至工作台面距离	400 ~ 1,160 mm			
双柱间距离	1,700 mm			
工作台				
工作台尺寸 (X 方向)	2,310 m m	3,260 m m	4,200 m m	5,000 m m
工作台尺寸 (Y 方向)	1,500 mm			
工作台最大载重量	8,000 kg	10,000 kg	12,000 kg	14,000 kg
主轴				
主轴马达 (连续 / 30 分)	22 / 26 kW (30 / 35 HP)			
主轴转速	6,000 rpm ; 8,000 / 10,000 rpm 直结式主轴 (选配)			
主轴内孔规格	BT50 (ISO50) / DIN69871-A (选配)			

主轴进给

快速进给 速率 X 轴	20,000 m m / mi n.	20,000 m m / mi n.	15,000 m m / mi n.	10,000 m m / mi n.
快速进给 速率 Y 轴	20,000 mm / min.			
快速进给 速率 Z 轴	15,000 mm / min.			
切削进给 速率	1 ~ 10,000 mm / min.			

刀库

刀库容量	32 支刀 (60, 90 选配)			
最大刀具 直径 / 邻刀空	Ø 127 / Ø 215 mm			
最大刀具 长度	400 mm			
最大刀具 重量	20 kg			

精度

定位精度 (JIS B 6338)	± 0.015 / 全长 mm			
定位精度 (VDI 3441)	P 0. 020 mm / 全长	P 0. 025 mm / 全长	P 0. 030 mm / 全长	P 0. 040 mm / 全长
重现精度 (JIS B 6338)	± 0.003 mm			
重现精度 (VDI 3441)	Ps 0. 015 mm	Ps 0. 020 mm	Ps 0. 025 mm	Ps 0. 030 mm

一般规格

电力需求	220 ± 10 %			
气压压力 需求 (最少)	5 ~ 8 (5) kg / cm			
油压箱容 量 (油 压泵)	120 liter (10 HP)			
润滑油箱 容量	6 liter			
切削液容 量 (切 削液泵)	680 liter (1.5 HP)			
机器净重	26,500 kg	29,000 kg	33,000 kg	36,000 kg