

CellaTempPZ系列一站式销售河北盛屹机电

产品名称	CellaTempPZ系列一站式销售河北盛屹机电
公司名称	河北盛屹机电工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市裕华区建华大街蓝山国际B座1409室（注册地址）
联系电话	0311-88668710 15532102424

产品详情

高温计-CellaTemp PZ系列有射线高温计和比率（双色）高温计两种。射线高温计接收一定波长的热辐射，而比率高温计（或双色高温计）测量两种不同波长波的红外线。这两个波的强度的比率与温度成正比。尽管比率（双色）高温计受诸如蒸汽、视野中的尘土、镜片上的水汽或污点、改变被测物表面特性等影响时，信号会发生均质衰减，但仍然会有一个稳定的测量信号。

???-PZ????????

型号	特性	测温范围	具体型号及参数
PZ10	低温测量	±0 ~+1000	查看详情
PZ15	玻璃表面	+1000 ~ +2500	查看详情
PZ20	多用途	+250 ~+2500	查看详情
PZ27	通过激光发生器和激光二极管的测量	+250 ~ +2500	查看详情
PZ30	高温测量	+500 ~ +3000	查看详情
PZ35	高温测量	+600 ~ +3000	查看详情
PZ40	比率（双色）高温计	+700 ~ +3000	查看详情
PZ43	比率（双色）高温计	+700 ~ +2400	查看详情
PZ50	比率（双色）高温计	+500 ~ +1400	查看详情
PZ21	光导电缆（LWL）射线高温计	+350 ~ +2000	查看详情
PZ31	光导电缆（LWL）射线高温计	+800 ~ +2500	查看详情
PZ41	光导电缆（LWL）比率（双色）高温计	+900 ~ +3000	查看详情

???-PZ?????

????

测量温度范围从 ± 0 ~+3000

带有观测透镜或光导电缆

射线高温计和比率（双色）高温计

????

利用带标尺的透镜在真实的尺寸范围内进行测量

很大的视场

可根据测量距离进行最优化调整聚焦技术

可替换镜头；高温计可配备不同的镜头

最小的测量光斑为0.3mm

偏振过滤片可以保护眼睛不受强光的损伤

装有目镜保护盖

????

纯数字化高温计

使用微控而获得高精度度

很短的测量时间

很大的测量范围

未斩调光传感器技术；即在高温计中没有作机械运动的部件无磨损，不需特殊维护

抗干扰性强，达到了抗干扰条例EN50081-2，EN50082-2的标准

??

模拟线性输出0 (4) ~20mA

数字化接口（点对点的连接） -RS 232（标准） -RS 422（可选）用于传输路程大于100m

现场总线接口（可选） -标准测量总线（根据DIN 66348） -专业总线（根据 EN 50170）

可并行模拟输出和数字点对点连接

高温计内集成了参数设置和数据传输软件;通过终端程序（Windows）无需特殊的软件即可在终端进行操作

允许在测量条件发生改变时进行在线参数设置

既可以通过数字化接口也可以通过图形用户界面的可视化软件CellaMevis 进行操作

双色高温计可以完成双色温度和射线温度的并行传输

????

坚固的铝合金外壳

电插头

防护种类IP 65

Ex-封装

有众多配件组合对之进行防护，可以用于高粉尘的工业环境

????

在基础范围内可任意调节测量范围

发射率可调

可通过高温计背部开关或通过串联接口进行参数设置

??

最小值/最大值存储

双峰值存储

滤波功能

自动温度报警功能

比率温度的合理化检测

?????PZ???????

1.?????????????

2.???????

3.?????????????