三通电磁阀工作原理

产品名称	三通电磁阀工作原理
公司名称	广州秉控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:秉控 型号:STLF 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路5号2113房（仅限办公用途）
联系电话	020-29815170 18620867397

产品详情

三通电磁阀工作原理

一进一出：

常闭式：当线圈通电时，2通向1，1与3关闭。

当线圈断电时，2与1关闭，1通向3通。

常开式：当线圈断电时，3通向1，1与2关闭。

当线圈通电时，3与1关闭，1通向2通。

一进二出：当线圈通电时，1通向2通，1与3关闭。

当线圈断电时，1与2关闭，1通向3。

二进一出：当线圈通电时，2通向1，3与1关闭。

当线圈断电时，2与1关闭，3通向1通。

二位三通电磁阀

公称通径	DN1—DN300	工作压力	0—50Mpa
电源电压	AC220V/110V/24V	介质种类	水、气、油
	DC24V/110V		

流体温度	0—80℃	环境温度	0—60℃
阀体材质	铸钢、不锈钢	密封材料	NBR、VITON、EPDM
控制方式	常闭、常开	先装功能	防爆
备注	所有的电磁阀类均可做成二位三通型		