

车间格栅网-防腐阻燃、稳固防滑-港骐

产品名称	车间格栅网-防腐阻燃、稳固防滑-港骐
公司名称	河北港骐玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街319号中央花园6幢3层3048号
联系电话	0318-8669180 15631851221

产品详情

车间格栅盖板具有轻质、高强、防腐阻燃、稳固防滑、绝缘隔热、耐冲击、耐老化、耐侯性好且易于切割、安装及使用期长、免于维护等热点

广泛应用于石油、化工、核电站、发电厂、电镀、造纸、酿酒、制药、冶金、食品加工厂、交通运输、纺织印染、废水处理、海洋侦探等行业的工作平台、设备平台、人行走道、楼梯踏板、壕沟盖板、护栏、围栏、货架、过桥板、滤板、填料支架等

整板集中负载及均布负载数据表

1007x3007x40(mm),方格为40x40(mm)

支撑距离 (mm)	中小荷载KGS宽度90cm	形变 (mm)	均布荷载 KG/SQM	形变 (mm)
-----------	---------------	---------	-------------	---------

1000	558	360
------	-----	-----

900	590	172
-----	-----	-----

600	2137	5830
-----	------	------

1007x3007x25(mm),方格为40x40(mm)

支撑距离 (mm)	整板中心负载1% 形变下载荷 (KGS)	均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM)
-----------	-------------------------	---------------------------

250		
-----	--	--

500	330	5200
-----	-----	------

750	460	270
-----	-----	-----

1000	305	92
------	-----	----

1007x3007x25(mm),方格为25x100(mm)

支撑距离 (mm)	整板中心负载1% 形变下载荷 (KGS)	均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM)
-----------	-------------------------	---------------------------

250	300	
-----	-----	--

500	380	3130
-----	-----	------

750	207	335
-----	-----	-----

1000	60	335
------	----	-----

1220x3660x38(mm) ,方格为38x38(mm)

支撑距离 (mm)	整板中心负载1% 形变下载荷(KGS)	均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM)
------------	------------------------	----------------------------

457		3503
-----	--	------

610	900	3592
-----	-----	------

762	660	710
-----	-----	-----

914	570	675
-----	-----	-----

1067	418	685
------	-----	-----

1219	318	664
------	-----	-----

1220x3660x50(mm) ,方格为50x50(mm)

支撑距离 (mm)	整板中心负载1% 形变下载荷(KGS)	均布负载1%形变 下载荷 (KGS/SQM)
------------	------------------------	----------------------------

610	558	6328
-----	-----	------

762	000	8226
-----	-----	------

914	704	881
-----	-----	-----

1067	581	173
------	-----	-----

1219	504	782
------	-----	-----

注：1、以上数据仅供参考,不作为使用时的保证

2、4mm防滑盖板格栅将增加15%左右的强度

车间格栅盖板安装配件

“ L ” 型夹具用于格栅与支架材料的特殊定位连接

“ M ” 型夹具用于格栅与支架材料的定位连接

“ C ” 型夹具用于两片格栅边与边的连接使平台具有良好的整体性能