

LQ-12000工业油雾净化

产品名称	LQ-12000工业油雾净化
公司名称	杭州力强环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市中泰街道中泰工业园环园西路3号
联系电话	0571-88663799 18968069479

产品详情

LQ系列工业油雾净化设备广泛用于宾馆、酒楼、饭店以及学校/机关/工厂食堂等场所的油烟净化治理。还可用到食品油炸、烹饪等食品加工行业的油烟净化治理；以及机加工车间油雾净化治理、焊接车间烟尘治理等工业场合。

LQ系列工业油雾净化设备工作原理：油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中粒径较大的油雾颗粒在机械过滤层因机械碰撞、阻流而被收集，并在重力作用下沿均流板汇集到油烟净化设备底部的油槽。当油烟废气进入蜂窝式高压静电场后，油烟粒子荷电并受电场力（库仑力）的作用被趋集到电场集尘极表面（蜂窝电场集尘极钢管内壁），并在自身重力作用下集流到设备底部的油槽，最后经排油管路排出。同时由于蜂窝电场内电晕放电时，产生臭氧以降解油烟废气中微米级油雾及去除废气中的绝大部分挥发性有机物（VOCS）。

LQ系列工业油雾净化设备安装运行后，油烟处理效果满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，更佳处理效果可按客户要求定制。

LQ系列工业油雾净化设备主要特点：

电场材质为不锈钢，耐酸碱延长使用寿命；

壳体为冷轧板喷塑或不锈钢板，坚固美观；

可根据现场条件自由选择进出风口方向，安装方便；

油烟废气入口设有机械过滤及均流装置；

电场为模组化设计，可多级串联以满足更高排放要求；

电场可积木式组合，以适应更大废气量处理要求；

独特“三防”设计，最大限度保护操作维护安全；

配装优质高压电源，能耗低，具备多重保护功能及数据通讯