

# 防爆密闭接线盒 热镀锌国标3mm厚 现货厂家特价

产品名称	防爆密闭接线盒 热镀锌国标3mm厚 现货厂家特价
公司名称	河南金士盾人防工程安装有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:中盾 型号:180x150x120 产地:郑州
公司地址	郑州新郑龙湖华南城
联系电话	13623809643

## 产品详情

防爆中间接线盒尺寸为120x150x180mm，3mm厚热镀锌钢板制作，符合人防图集07FD02第20页之规定，购买防爆中间接线盒请电话咨询，郑州金士盾人防设备有限公司专业生产国标防爆中间接线盒，质量可靠。

### 防护密闭接线盒概述

#### 防爆中间接线盒

(又叫暗装式密闭接线盒)在防护密闭门或临时战争封堵外侧受冲击波方向，防爆中间接线盒应采用防护盖板，盖板厚度应为 3.0mm的热镀锌钢板。防爆中间接线盒应采用热镀锌钢板，厚度 3.0mm具体尺寸为：180\*150\*120 mm,盖板厚度为210\*180mm。防爆中间接线盒标准尺寸有6个螺丝孔，结构为内压边，工艺十分精细和标准，普通标志件为焊接没有测压边。我公司根据国家标准尺寸生产，热镀锌满足客户需求。防爆中间接线盒应用领域广,许多场所要求ip65等级的要用到。以下是对防爆中间接线盒的介绍。

### 防护密闭接线主要技术性能及要求

- 1、密闭填料可根据实际情况选用环氧树脂、密闭防火胶泥、白布带粘聚醋酸乙烯根填入、油麻缠绕封堵。
- 2、平时不封堵，在战时转换期内进行封堵。
- 3、防护密闭接线盒核4级、核4B级、核5级、常5级人防工程的电气管线采用明管敷设时，在受冲击波方向（防护密闭门或临战封堵外侧）应设置抗力片防护。
- 4、核6级、核6B级、常6级人防工程的电气管线不需设置抗力片。
- 5、在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向，接线盒应采用防护盖板，盖板厚度应为 3mm的热镀锌钢板。
- 6、防爆中间接线盒应选用热镀锌钢板，厚度

3mm。我公司是通过ISO9001（2000）国际质量认证和国家人防备案企业，是专业生产人防设备的厂家。

### 防护密闭接线盒的制作工艺说明

防爆中间接线盒是人防地下室电气系统的重要防护配件。根据人防图集07FD02中的要求，作此防爆中间接线盒成品至少是3mm的钢板制作。说其是防爆中间接线盒，故其一定要达到密闭的状态，所以箱体本身要满焊，不能漏气，不能漏光。至于其防腐性能就要依仗热镀锌保护层了，记住一定要是热镀锌的才行。镀锌层要达到一定的厚度方可起到该有的防腐防锈的功能。

在防爆中间接线盒下的钢带的抗拉强度极低，塑性很高。假如张力较高，乃至因为张力波动形成的瞬时张力过高，都会使钢带拉断而形成停产事端的发作。防爆中间接线盒与在同样表面效果相比钢带在炉里大度变小的数值随炉热的提高而加大。因此，在确保钢带正常运转的情况下炉内张力有必要尽可能小。但正常情况下，防爆中间接线盒均会形成钢带必定数值的宽度变窄，有必要靠挑选原材料时恰当添加轧硬卷的宽度来补偿。