

高和牌脱模剂 建筑模板脱离 厂家直供 量大从优

产品名称	高和牌脱模剂 建筑模板脱离 厂家直供 量大从优
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:高和牌 用量:3-5m/公斤 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

[GH—413脱膜粉（脱模剂）](#)

产品简介

GH-脱模粉（脱模剂），是用多种天然有机酸、矿物质及化学助剂酯化工合成，主要用于水泥制品、混凝土结构与模具之间的界面隔离（脱模）。与其它脱模剂或隔离剂相比，该产品突出优点是成本低，使用方便，无毒害、污染环境、储运方便，对模具有防腐保光作用。

适用范围

该产品主要用于各类建筑模具、水泥预制件、柜架、公路、桥梁、隧道和房屋建筑等现浇工程的模板隔离脱离。

技术性能

- 1、外观：白色粉剂（液体为褐色液体）
- 2、成模时间：5-15分钟

使用方法

- 1、使用该产品时水稀释比例为：A型：预制场专用（1：8-12kg水）；B型：用于建筑工地（1：10-15kg水）。使用前1小时稀释（最好能提前稀释），逐渐加水至正确比例、搅拌均匀即可。如稀释后的乳剂未用或未用完，（本产品有一定沉淀），使用时搅均就行。若模具坐台上水份过多时洒上干粉扫匀即可施工，如用热水配对效果更佳。
- 2、液体直接使用。
- 3、将模板清理干净、不得有油污和混凝土后。
- 4、涂刷脱模剂的模板经大雨冲洗之后，应重新涂刷为好。
- 5、1公斤脱模粉可刷模板20-40m²。

注意事项

- 1、干粉储存保持期为两年，稀释后的液体为半年。
- 2、干粉储存应注意防潮、稀释后的液体不能雨淋。
- 3、该产品使用的脱模周期以七天为质量检测标准。

包装与贮存

- 1、本产品采用编织袋，每袋净重25KG，水剂采用铁皮桶包装，每桶净重200kg/桶和25kg/桶，可按用户要求进行包装。
- 2、贮存有效期为二年，贮存于干燥通风处。