

釉面漆 水性釉面漆 釉面抗菌漆 医院专用涂料

产品名称	釉面漆 水性釉面漆 釉面抗菌漆 医院专用涂料
公司名称	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	耐水性:96H无异常 耐洗擦性:50000次 功能:防霉/防潮
公司地址	广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号
联系电话	02082236808 18641739551

产品详情

产品分类亮豹防霉复合隔离漆/食品厂防霉涂料/制药厂防霉涂料/防霉涂料

产品名称亮豹防霉复合隔离漆

主要特性— 防霉性

— 抗菌性

— 耐污性

— 耐擦洗性能

— 符合QS认证要求

设计用途主要用于食品厂、制药厂、冷库、仓库等墙面防霉防护体系的面漆

。

—耐酸碱腐蚀（盐水、消毒水、碘酒等测试）

—耐水性（96小时漆膜无起泡、无龟裂现象）

—符合QS认证要求

主要原材料混合物理防霉性（混合霉菌重量比）0级、防霉时效5-10年）

施工资料详见施工方案

施工设备无抗霉性/有抗霉性/刷涂/辊涂

环境条件在涂装施工和涂层固化温期间，基底最低温度可允许低至-15℃，但须确保表面无露水/霜/冰，相对湿度 < 85%方可施工。

施工步骤基础处理

—耐擦洗性能（湿擦超50000次漆膜无异常）

首选应对基层的浮灰污物等进行清理，旧墙面翻新施工应先铲除墙体霉变、潮湿、脱层部位并查明原因，根据实际情况发霉、潮湿部位切断水源做好防水层，油污、隔离剂用清洗剂洗净。

批刮腻子

整体批刮一遍耐水腻子

涂刷底漆

涂装顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使防霉涂料系统发挥最佳效果。

涂刷第一遍面漆

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水15%（A.B总重量）继续搅拌3分钟，涂装顺序是先喷涂天花顶板后刷墙面，墙面是先上后下，大面积涂刷前，先将门窗洞口用排笔刷好，面漆喷涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳，重涂间隔时间为6小时。

涂刷第二遍面漆

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水10%继续搅拌3分钟，面漆滚涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷刷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳。

健康与安全 请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗

请把使用用途、适合环境、应用部位、施工条件均详细转达给我们。涂料在涂装过程中，请严格按照使用说明书操作，如未符合上述条件，一切风险均不负责。以上产品资料如有变动，恕不另行通知。

特别说明：涂料隔离漆能成网的事物，我们每款产品在使用时，都有极其严格要求。任何一个环节都有可能影响工程的质量，在来电咨询时，

*注：霉菌生存的必要条件

霉菌的生长一般需要以下三个条件：第一，适宜的水分和温度；第二，可以导致发霉的营养物；第三，菌种源。具备这三个条件，物体就有可能发霉。三者缺一，物质不可能发霉。

1.工艺流程

现场保护 基层处理及准备工作 涂刷专用底漆 第一遍防霉涂料 第二遍防霉涂料。

主要施工方法

2.现场保护

施工前首选应对施工现场的地面、设备、细节等采用薄膜或彩条布进行表面保护。

3.基础处理

3.1基层处理

首选应对基层的浮灰污物等进行清理，旧墙面翻新施工应先铲除墙体霉变、潮湿、脱层部位并查明原因，根据实际情况发霉、潮湿部位切断水源做好防水层，油污、隔离剂用清洗剂洗净。

3.3涂刷专用防霉抗碱底漆

涂装顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使防霉涂料系统发挥最佳效果。

3.4第一遍防霉涂料

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水15%（A.B总重量）继续搅拌3分钟，涂装顺序是先喷涂天花顶板后刷墙面，墙面是先上后下，大面积涂刷前，先将门窗洞口用排笔刷好，面漆喷涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳，重涂间隔时间为6小时。

3.5第二遍防霉涂料

先将A.B料混合用电动搅拌器充分搅拌2分钟后加水10%继续搅拌3分钟，面漆滚涂时要均匀，不流挂，不漏刷，不可零星点喷刷，避免光泽度不统一。常规用量0.1-0.15公斤每平方米，即配即用效果最佳。光明乳业（深圳）有限公司

广州益力多乳品有限公司

山西紫林山西紫林醋业股份有限公司

佛山加加食品有限公司

湖南益阳白沙溪黑茶厂

广州百麦食品有限公司

广西梧州制药（集团）股份有限公司

南通住友电木食品包装有限公司可口可乐（上海）有限公司

佛山毕玛时食品包装有限公司

东君乳业有限公司

福建安井食品股份有限公司

广州亮豹涂料科技有限公司成立于2005年（前身是广州飞宇建材科技有限公司），最初致力于工业地坪涂料的研发、生产、销售及施工，一直秉承着“科技创新，合作共赢”的经营理念，公司产品不断推陈出新，从工业涂料逐步向商用、民用涂料发展，我们披荆斩棘勇于创新，不断完善管理，强化品质，于2007年通过了ISO9001质量管控体系认证，并申请国内发明专利六项，国际发明专利两项，目前已有四项获得授权；

天行健，君子以自强不息，为了实现商业价值、社会价值、个人价值的共赢目标，我公司确立了致力于健康产业新型涂料的发展战略，历经七年技术研发和工程实践，成功创造了应用于医疗卫生、公共场所、食品制药三大具有高标准要求行业的“隔离”墙面漆，既可以隔离墙体内部的氡气、甲醛等有害物质，又可以隔离墙体外的污渍、霉菌等污染物，实现了“双面隔离”功能，从而达到装饰与防护功能的完美结合，开创了墙面漆市场的新品类，并得到了客户的认可与好评；

继往开来，“亮豹”将全力研发环保健康涂料，为改善您的工作居住环境，消除室内污染不懈努力，“亮豹”愿与您携手同行，改变“小气候”，我们可以做到！