

中低粘度乐泰424胶水耐冲击瞬间固化

产品名称	中低粘度乐泰424胶水耐冲击瞬间固化
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐泰 型号:424 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

中低粘度乐泰424胶水耐冲击瞬间固化{180-28-26-98-19}

固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一(酚醛树脂为8%~10%；不饱和聚酯树脂为4%~6%；有机硅树脂为4%~8%)。线胀系数也很小，一般为 $6 \times 10^{-5} /$ 。所以其产品尺寸稳定，内应力小，不易开裂。

乐泰424胶水橡胶增强型，中等粘度。耐冲击，耐振动，耐剥离及耐热性能优良。主要粘胶塑料、橡胶等

品牌：乐泰

型号：424

颜色：透明无色

包装规格：20/500g

粘度 (mpa) :95/125

固化速度 (全固) : 24h

剪切强度 (mpa) : 18/26

相对密度：1.05

适用场合：

适用于大多数金属，塑料或弹性体材料快速粘接；

尤其适用粘接三元乙丙橡胶粘接，或将乙基塑料粘接到金属材料上的场合。

乐泰424产品对EPDM以及其他弹性体的作业性能得到了增强。

磁铁与磁铁片

结构胶

优势

非常适合镀镍和镀锌的基材

抗老化前后保持高强度

在手动和自动工艺中均可高速固化

融合快速粘接和强韧、耐用的粘接优点

非常快的固化过程，达到全自动生产线的速度