

防滑型铝合金地毯

产品名称	防滑型铝合金地毯
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:翠湖 型号:nssnc-1 规格:15mm*15mm
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

产品详情

防滑型铝合金地毯

铝合金防滑地毯耐磨地毯介绍。铝合金金属防尘地毯介绍厚度为1.0mm-4mm,其承重力在标准滚动下可达1000kg-4000kg/不变形,承受力强,不易变形。面料:采用欧洲LOMBOKGEL、VEBE、BERRY GROUP公司的尼龙6.6或丙纶纱线和圈绒构造。
。m美硕铝合金地垫毯面可提进口比利时原产地证明高度:约10 mm-23mm 色牢度:遇水(ISO105E02/BS 1006) 摩擦系列数干的或湿地:(ISO 105 × 12/BS 1006) 静电:EN1815/ISO TR 6356/DD682KV 通过阻燃性:B1级(UK辐射测试:BS476) 色彩:面料染色过程均采用液染方式,面料色彩丰富,可根据客户需要灵活搭配。
。配件:锁扣为Sus304不锈钢锁扣,钢丝为特殊处理的防锈包塑钢丝。

铝合金地毯等级特点

国内外公共场所地面过于光滑而导致意外滑倒致伤致残等事件不断上升,地面防滑已经成了公共安全的新问题。SGS可以根据标准提供防滑测试。DIN51097 Testing of floor coverings; determination of the anti-slip properties; wet-loaded barefoot areas; walking method; ramp testDIN 51097地板铺面料的试验.防滑性能的测定.湿负荷的赤足区域.踩踏法.斜坡面试验

测试方法：DIN51097测试原理和测试设备与DIN

地面材料在裸足、湿滑条件下的防滑性能，各类型

的地面材料的防滑性能均可按照该标准进行测试。防滑等级对应的临界角度如下：A：12 X<18B：18 X<24C：24 X

类似测试：AS/NZS 4586 人行地面材料的抗滑阻力分类DIN

51130地板覆盖物的试验.防滑性能测定.有滑跌危险的工作间和工作区.踩踏法.斜坡试验BS 8445
止滑垫防滑性能测试评定GB/T 26542 陶瓷砖防滑性试验方法