

# 高和牌建筑专用胶粉 甲基纤维素 厂家直销

产品名称	高和牌建筑专用胶粉 甲基纤维素 厂家直销
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:高和牌 推荐用量:1公斤兑水150公斤 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

## 产品详情

[高和建材致力于给您优质的服务](#)

### PMC甲基纤维素

公司地址:南宁江南区五一路清川大桥南

电话 : 13299408858      13277748898

座机 : 0771-2392789

### 产品简介

GH-PMC甲基纤维素是一种白色粉末状、无毒、无味的有机化合物，可冷水溶解，直接以冷水调制，不结生团，溶解后成透明稠胶液，使用非常方便（不含甲醛）。其主要原料是采用德国进口原料，经过多重化学反应辅以科学配方精制提炼合成。由于它具有较强的抗老化性能和粘结强度，防止龟裂性能。所以，特别适用不同的砼界面处理，砂浆、陶瓷、胶粘剂（粘结剂）其各项技术性能经河北省建筑科学研究院检验合格。

### PMC应用、性能、特点

PMC甲基纤维素应用范围很广，凡一切砼界面处理、瓷砖、抗龟裂、腻子用胶、均可使用。能提高工程

质量、省工省时，操作方便、使用安全。可避免生产浪费，（可完全代替107、801等甲醛聚合胶水）使用运输都非常方便。

## PMC使用方法

- 1、PMC是白色干粉，不可直接使用，应先溶于水，形成透明粘稠剂胶水后才能与砂浆调配做粘贴瓷砖，界面处理等。
- 2、PMC干粉：水=1:150—200（重量比），按比例一次加工完成。再人工搅拌，低速边加PMC干粉边搅拌（向容器中加规定的干净水），放一小时后才可使用（一般1公斤PMC干粉对150分斤水量好）。
- 3、PMC胶水做砼界面处理用胶比例：胶水：水泥=1：2
- 4、PMC胶水用于水泥砂浆抗龟裂：胶水：水泥：砂=1：3：6

## PMC注意事项

- 1、PMC甲基纤维素可以按比例直接与冷水或热水调制。调制时搅拌加水同时进行，并一次加全部的水与PMC干粉，搅拌至PMC干粉全部分散。粘结基层必须处理干净，如有污垢、油渍、松动层应及时处理。胶水用量按比例，不宜过多。调制好的胶水要在四日内使用完。
- 2、包装采用防潮锡薄包装，每包20KG（内装1KG×20包）