

建筑防潮防水剂 防水粉 高和牌厂家直销

产品名称	建筑防潮防水剂 防水粉 高和牌厂家直销
公司名称	重庆余沅建材有限责任公司
价格	25.00/袋
规格参数	品牌:高和牌 型号:GH 产地:南宁
公司地址	重庆市九龙坡区铜陶北路118号
联系电话	0771-2392789 13299408858

产品详情

[高和建材致力于给您优质的服务](#)

GH防潮防水剂

产品介绍

本产品是一种复合和易抗龟裂防潮防水剂，结合现代建筑实际，同我厂工程技术人员精心研制而成的能降低混凝土在静水压力下透水性并能防止水的渗透的一种新型外加剂，它主要用于工业及民用建筑的水池、游泳池、水塔、河堤、大坝、地下管道、人防工程、地下室、仓库等，产品符合GC474-1999标准。

主要技术特性

- 1、本剂为灰白色粉末，含水率 5.0%。
- 2、净浆安定性合格，渗透高度小于30%，砗7天强度比和28天抗压强度均大于110%，渗透高度比小于30%。
- 3、既能提高砗的和易性，抗拉强度和侵蚀能力，还能降低泌水率及水化热，减少收缩性，抑制碱-骨料反应。可使砗的弹性模量约有提高，便抗裂性得以改善，同时对变形性能还具有调节作用，大大提高砗的耐久性

使用及注意事项

- 1、使用本品的混凝土所用水泥不得低于32.5MPa，每立方米水泥用量不少于300公斤，水灰比小于0.5。
- 2、有裂缝的砂浆或砼结构应先作嵌补处理，首先清除松动部分，然后用防水砂浆修补。
- 3、保温慢干，慢力压实，以防龟裂。各种防水工程，最好加一定厚度的抹面层（1厘米以上），以提高防水效果。

包装与贮存

- 1、本产品采用编织袋包装，每袋净重25KG，亦可按用户要求进行包装。
- 2、贮存于干燥通用处，注意防潮。
- 3、有效期二年，超期经试验合格后方可继续使用。