

ZZ-2016 变频恒压供水设备无负压供水设备

产品名称	ZZ-2016 变频恒压供水设备无负压供水设备
公司名称	德州兆州进出口贸易有限公司
价格	38700.00/套
规格参数	斜度:5° 海拔:1000 湿度:90%以下
公司地址	山东省德州市经济技术开发区赵虎镇韩春村210号
联系电话	05342711345 15066577797

产品详情

二次供水设备工作原理：二次供水设备的工作原理是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速，使水泵出口压力保持恒定。二次供水设备当用户用水量小于一台水泵出水量时，控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行，当用水量增加时管道系统内压力下降，这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元，通过微机运行判断，发出指令到变频器，控制水泵电机，使转速加快以保证系统压力恒定，反之当用水量减少时，使水泵转速减慢，以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时，一台泵切换到工频运行，第二台泵开始变频调整运行，当用水量大于两台泵出水量时，将自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中，二次供水设备始终保持系统恒压不变，使水泵始终工作在高效区，既保证用户恒压供水，又节省电能。

用户用水的多少是经常变动的，因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上，即用水多而供水少，则压力低；用水少而供水多，则压力大。保持供水压力的恒定，可使供水和用水之间保持平衡，即用水多时供水也多，用水少时供水也少，从而提高了供水的质量。随着电力技术的发展，变频调速技术的日臻完善，以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备，起动平稳，起动电流可限制在额定电可延长泵

和阀门等东西的使用寿命；可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能，将使供水实现节水、节电、节省人力，达到高效率的运行目的。

注意了：所有供水设备均为定制生产，因每位客户所需要的设备用水量、扬程都有所差异，这就会导致设备的成本也会有相应的不同，因此每套定制生产的供水设备，价格不一定会一样，也许需要的设备价格并不代表就是网店所挂商品的价格哦，请各位谅解，需要详细报价给各位。