

UL系列阻移式物位计

产品名称	UL系列阻移式物位计
公司名称	辽宁仁杰仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:仁杰仪表 工作电压:AC220V,AC110V,DC24V 工作温度: 320
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区东文化小区9号楼
联系电话	15140496713

产品详情

UL系列阻移式物位计

简介

UL型阻移式物位计，对开口料仓与密闭料仓中的粉状、颗粒状、块状物料进行检测、报警及自动控制。产品广泛应用于钢铁、耐火、水泥、橡胶、化纤、电力等行业中。

工作原理

当UL型阻移式物位计检测板受阻时，主轴停转、电机继续运行，压动拨叉张开致使微动开关动作、继电器触点转换切断电机电源、电机停止工作，发出开关量信号（仪表采用双刀双掷的开关量信号）。当物位下降时，检测板阻力消失，压动拨叉受弹簧拉力而复位，继电器触点转换接通电机电源、电机工作，仪表恢复运行状态。

技术参数

- 1、电源电压：AC220V、AC110V、AC24V、DC24V；
- 2、消耗功耗： 10W；
- 3、输出信号：DPDT双刀双掷(继电器输出无源信号)；

- 4、电气接口：M20*1.5(特殊订制)
- 5、动作频率：6次/分；
- 6、环境温度：-40 ~ 85 ；
- 7、工作延时：2 ~ 6秒；
- 8、环境湿度： 85% ；
- 9、介质温度： 350 ；
- 10、介质密度： 0.2g/cm
- 11、料仓压力： 1.0MPa ；
- 12、检测板摆角：30 ° ± 5 ° ；
- 13、法兰连接尺寸：HG20592-97 DN65 PN0.6RF
- 14、螺纹连接尺寸：G11/2 管螺纹；
- 15、安装形式：侧装、顶装。
- 16、防爆等级：ExdIIBT4 Gb\Ex tD A21 IP65 T100
- 17、防护等级：IP65