

环氧AB胶半小时干AB胶 慢干AB胶 透明AB胶

产品名称	环氧AB胶半小时干AB胶 慢干AB胶 透明AB胶
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

产品详情

适用范围：1.凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；2.广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；3.不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。产品特点1.本品为慢干固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂；2.可低温或常温固化，固化速度快；3.固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性；4.固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；5.固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。使用方法：1.要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁；2.按配比1：1取量，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；3.搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；4.

固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。固化后特性：硬度 Shore D 70吸水率25 %24小时 <0.15抗压强度 kg/mm² 50剪切强度（钢/钢）

kg/mm² 13拉伸强度（钢/钢） kg/mm² 22介电常数 1KHZ 3.8~4.2体积电阻 25 Ohm-cm 1.35 × 10¹⁵表面电阻 25 Ohm 1.2 × 10¹⁴耐电压 25 Kv/mm 16~18 注意事项：1.

本品在混合后会开始固化，其粘稠度会很快上升，并会放出热量；2.注意：该产品固化速度很快，请尽可能减少一次配胶的量！混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；3.有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；4.在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。储存与包装：本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用。【买家须知】：1、产品图片;本公司网站图片都为实拍，2、物流配送;在买家下单成功后，我们核实地址、联系方式后，确保无误后在24小时内发货。由于化工行业，广东省内物货可发快递、发物流；外省包装货可发快递和物流，外省液体一律物流；物流到站点后自提！如需送货上门，请与货运店洽谈具体费用。根据距离的远近不同，到达的时间也不同，一般是3—7天到货。另外，由于我们无法控制物流公司，偶尔因汽车损坏、天气路况等因素造成货物延迟。还请买家给予多多谅解。3、付款方式;建议使用支付宝担保交易付款。深圳市华益胶粘可根据客户不同的需求进行调配！华益胶水通过欧盟ROHS环保检测!物美价廉!经济实惠。欢迎惠顾！