

# 管道罐体保温用泡沫玻璃管壳

产品名称	管道罐体保温用泡沫玻璃管壳
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	1500.00/立方米
规格参数	防火等级:A级 产地:大城县金地工业区 长度:500mm
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

## 产品详情

权威泡沫玻璃管壳生产商-吉兴保温一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的泡沫玻璃管壳生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质泡沫玻璃管壳精品，为追求成为值得信赖和尊重的泡沫玻璃管壳企业而不懈努力。

河北吉兴保温材料有限公司是国内的泡沫玻璃管壳生产基地，现泡沫玻璃、泡沫玻璃管壳年生产95万立方米，我公司的泡沫玻璃管壳2004年顺利通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证，并先后获得了全国电力行业供货许可证，中国绝热隔音协会会员单位，石油和化学工业绝热材料推荐证，并连续5年被纳入电力行业保温耐火材料归口管理企业；2007年被授予电力行业保温耐火材料归口管理先进企业；2006、2007年被廊坊市工商行政管理局、河北省工商行政管理局授予守合同重信用单位；我公司的产品2008年被河北省技术监督局评为产品。

工作时间：

星期一至星期日：上午7:00 - 晚上 21:00（节假日不休）

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

泡沫玻璃管壳是一种新型的环保建筑节能材料，它是以碎玻璃为主要原料，加入发泡剂和助剂，经研磨、发泡、退火、切割而制成的一种保温隔热材料。泡沫玻璃管壳适用于各种苛刻环境，长期使用性能不降低，使用寿命与建筑物同步。由于它的诸多突出的特点，适用于深冷、高温、有腐蚀环境中的保温隔热；冷库、恒温恒湿机房、实验室的保温隔热；工业与民用建筑的平屋面、斜屋面、使用屋面、停车屋面、种植屋面以及建筑物墙体的保温隔热。它性能优越、耐久、且造价适中，综合经济效益高、施工方便，是一种既安全可靠又经久耐用的建筑节能保温材料。

泡沫玻璃管壳的特点：

1. 密度小、导热系数小、抗压强度高；
2. 不吸水、不透湿、防渗漏；
3. 热膨胀系数小、尺寸稳定性好、不变形、不开裂；
4. 不燃烧、不老化、耐腐蚀；
5. 无毒无害、健康环保；
6. 不霉变、不受鼠啮、防虫害及微生物；
7. 无机制品，性能不衰退，使用寿命与建筑物同步；
8. 适用于各种高温、深冷、恒温、恒湿等苛刻环境；
9. 易切割、易加工、施工方便。

泡沫玻璃管壳是理想的建筑保温材料，可用于各种工业与民用建筑、冷库等。

#### 1. 建筑业:

\* 混凝土屋面\* 金属屋面\* 木质屋面\* 停车屋面\* 绿化屋面\* 露台\* 天花管\* 空心墙\* 内墙\* 地面\* 溜冰场\* 游泳池

#### 2. 冷冻仓库及建筑:

\* 低温及冷冻建筑\* 酿酒厂\* 牛奶场\* 隧道

泡沫玻璃管壳保温管全面符合以下综合指标：

绿色环保：绿色 环保 健康

防火性：安全 A级不燃

导热系数：不递增 始终如一

抗老化性：抗老化 年限久

抗压强度：不变形

耐候性：气候耐受能力

线性膨胀系数：收缩 开裂

吸水性：吸水率

材料密度：密度小 重量轻

抗渗漏：水气渗透性

材料安装方便：省时 省工 省力

保温系统的耐久性：长久 耐用

GS泡沫玻璃管壳保温管性能指标

项目 单位 ZES-B1 ZES-B2 ZES-B3

密度 Kg/m<sup>3</sup> 120 ± 10 140 ± 10 160 ± 10

导热系数25 ° W/m · K 0.042 0.052 0.062

抗压强度 Mpa 0.50 0.9 0.7

抗折强度 Mpa 0.3 0.6 0.5

体积吸水率 % 0.5

线膨胀系数 1/ 9 × 10

防火性 A1级不燃