

泡沫玻璃管壳生产现货价格

产品名称	泡沫玻璃管壳生产现货价格
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	60.00/米
规格参数	防火等级:A级 产地:大城县金地工业区 长度:500mm
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

河北吉兴保温材料有限公司的泡沫玻璃管壳产品已通过中国科技成果鉴定，省建筑工程质量检测中心检测及检测中心检测。吉兴公司依托省建科院及高等院校的科技优势作为发展动力，瞄准市场，聘请了职称人员99名，中级职称人员125名。我公司以“环保节能”为时代责任，秉承“精益求精、至优至胜”的企业精神;锐意进取，服务客户专业化，高质量是我们永远的追求。真诚希望与各界朋友们共谋发展，共创美好未来！

工作时间：

星期一至星期日：上午7:00 - 晚上 21:00（节假日不休）

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

泡沫玻璃是采用玻璃粉为基料，加入外加剂，通过隧道窑炉加热焙烧发泡和退火冷却加工而成，保温隔热材料，具有如下特点：

容重轻，在150kg/m³左右。

导热系数小，在0.060 W/m·k(38)以下，导热性能稳定；

不透湿；

吸水率小，0.2%左右；

不燃烧；

不霉变、腐蚀、不受鼠咬；

强度高，抗压强度 0.7MPa，弯曲强度 0.5MPa；

能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；

本身无毒，不含CFC(氟氯化碳)和HCFC(氢氟氯酸)；

物理化学性能稳定，尺寸稳定。

泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点，同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用，在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的性隔热材料”。所以被广泛用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷：

低温管道、充血和储槽(储罐)；

烃加工中低温系统；

冷库及冷藏建筑；

制药中低温绝热系统；

钢铁液氧、液氮储槽及管道。

泡沫玻璃还可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃将成为城市民用建筑理想的墙体和屋面的绝热材料。国内已有用泡沫玻璃做屋面和墙体绝热材料的工程，在日本、美国已更是不乏此类工程实例。

泡沫玻璃物理性质

项目 单位 数值(标准/实测)

密度 Kg/m³ 160/147 抗压强度 Mpa 0.3/0.8

导热系数 (38)W/m.k 0.060/0.050 弯曲强度 Mpa 0.3/0.8

使用温度 -200~+450 吸湿率 % 0.00

吸水率 % 0.5/0.2 线膨胀系数 cm/cmc 9×10^{-6} / 8.5×10^{-6}

规格：各种板材或管，特殊要求按用户提供的图纸加工。

优质泡沫玻璃管壳[吉兴保温],泡沫玻璃管壳实力厂家,泡沫玻璃板材/泡沫玻璃管壳/泡沫玻璃率先通过ISO 9000国际质量管理体系认证.吉兴泡沫玻璃管壳优势:拥有多条生产线|产品畅销全国！