

泡沫玻璃管壳出厂价格

产品名称	泡沫玻璃管壳出厂价格
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	50.00/米
规格参数	防火:A级 产地:大城县金地工业区 长度:500mm
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

优质泡沫玻璃管壳[吉兴保温],泡沫玻璃管壳实力厂家,泡沫玻璃板材/泡沫玻璃管壳/泡沫玻璃率先通过ISO 9000国际质量管理体系认证.吉兴泡沫玻璃管壳优势:拥有多条生产线 | 产品畅销全国!

河北吉兴保温材料有限公司座落于河北省大城县留各庄工业园区.本公司是泡沫玻璃、泡沫玻璃管壳专业生产的大型企业,拥有完整、科学的质量管理体系。我公司引进高技术人才和管理人才,以提高公司的知识构架和管理水平,从而提高泡沫玻璃管壳产品的技术含量,使泡沫玻璃管壳在同行业之间位于地位。

工作时间:

星期一至星期日:上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

泡沫玻璃管壳是一种以磨细玻璃粉为主要原料,通过添加发泡剂,经烧熔发泡和退火冷却加工处理后,制得的具有均匀的独立密闭(闭孔)气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用,加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点,使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。

泡沫玻璃管壳

热工设备、管道、容器和制冷机绝热,产品制成管、块、筒管或拱块等。这种材料可在-260 ~+500 的温度范围内使用,在不同的温度区间内,绝热用泡沫玻璃管壳的使用方法有所不同。

储蓄罐体、管道使用泡沫玻璃管壳保护暖气输送管道与传统保护材料相比,可减少热损耗约。储蓄

罐体用泡沫玻璃管壳替换老化的其它保温材料，工厂施工环境复杂，施工难度大，维修周期短、企业停产维修造价高。使用泡沫玻璃管壳储蓄罐体、管道保冷绝热系统除保温节能效果明显外，还省了因保温材料使用寿命短而需要停产更换带来的次生成本开支。

(1) 使用温度高于100 的施工方法

一般使用铁丝或金属条带绑扎固定，或用螺栓、角铁固定，也可以使用高温胶粘接剂粘接。若用水玻璃之类的粘接剂，则必须进行点粘接，接缝可用焦油环氧系填料和粘土质泥浆等。当用作外接材料时，应选用气密性好并且具有难燃性和气候适应性强的泡沫玻璃管壳制品，其施工方法有以下几种：

1. 包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；
2. 涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；
3. 用混凝土抹面。

(2) 使用温度低于—30 以下时的施工方法

在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃管壳专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂

泡沫玻璃管壳技术数据（符合JC/T647-2005）

项目 分类 140 160 180 200

等级 优等（A）合格（B） 优等（A）合格（B） 优等（A）合格（B）

体积密度， kg/m³ 140 160 180 200

抗压强度， MPa 0.4 0.5 0.4 0.6 0.8

抗折强度， MPa 0.3 0.5 0.4 0.5 0.8

体积吸水率， % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

透湿系数， ng/（Pa·s·m） 0.007 0.05 0.007 0.05 0.064 0.05

导热系数， /（m·k）平均温度 308k（35 ） 0.048 0.052 0.054 0.064 0.066 0.07

298k（25 ） 0.046 0.05 0.052 0.062 0.064 0.068

233k（-40 ） 0.037 0.04 0.042 0.052 0.054 0.058

权威泡沫玻璃管壳生产商-吉兴保温一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的泡沫玻璃管壳生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质泡沫玻璃管壳精品，为追求成为值得信赖和尊重的泡沫玻璃管壳企业而不懈努力。