

## 低价提供混凝土搅拌站配件，电磁阀类一站式供应

产品名称	低价提供混凝土搅拌站配件，电磁阀类一站式供应
公司名称	华凯云通（厦门）科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:亚德客 型号:4H210-06 产地:中国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道893号泰地海西中心B座1102
联系电话	0592-6081372 18059880232

## 产品详情

供应各类搅拌站配件 搅拌臂 衬板 叶片 减速机 电机 平皮带机 润滑泵 液压镇 清扫器

三角带 轴端密封 托辊

联系人：谢小姐      联系电话：0592-6081372

联系手机（微信同号）：18059880232    联系QQ/邮箱：2598445866

电磁阀的功能是调节压缩空气的压力、流量和流动方向。利用电磁阀可以组成各种气路，使气动执行元件按设计的程序正常进行工作。混凝土搅拌站电磁阀常见故障是漏气，表现为电磁阀在不工作的情况下（气压在标准范围内），在进气口一侧的两个排气口有漏气现象。修理的方法是将电磁阀解体，用干净的柴油把各零件清洗干净，用干净的棉纱擦干并在其表面涂少量机油；若阀内活塞杆磨损严重或密封圈破损，应更换新件。

## 混凝土搅拌站

电磁阀的功用是调理压缩空气的压力、流量和流动方向。使用电磁阀能够构成各种气路，使气动履行元件按规划的程序正常进行作业。

### 一、电磁阀的保养

基本要求：润滑油为粘度为2.5~70E防锈汽轮机油；最低工作频率每30天至少动作一次；不要在高尘、大量水滴和蒸气以及具有腐蚀气体、化学药品及溶液的环境内使用，应使用经过滤、干燥、洁净的压缩空气（空气过滤度小于40 $\mu$ m）。

### 二、功能用油的检查

各轴承润滑油的补给：搅拌轴上的支撑轴承4处和轴端密封（外侧）4处每周必须补充一次，每次加油量为4~5克，注入时务请注意让搅拌机一边运转一边注入。最少每月加一次润滑油脂。

卸料门的轴承每隔250个工作小时，必须补充一次，最少每月加一次润滑油脂。