

HTFC消防风机箱，离心式消防排烟风机箱

产品名称	HTFC消防风机箱，离心式消防排烟风机箱
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	580.00/台
规格参数	转速:1450 材质:玻璃钢 产地:山东
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

HTFC消防风机箱，离心式消防排烟风机箱

一、简介：

是一种新型风动力源，与常用通风设备相比，具有风量大，噪声低，体积小，省电，现场拆装方便等特点。因采用了DF系列低噪声风机，特别适用于工厂，建筑，教育科研及办公楼的通风换气

标准配置:叶轮、机壳、电机、轴承、主轴、皮带轮、皮带、皮带罩、消声型箱体、电机调节道轨、进出口法兰.备选件及附件:减振设备、控制箱、消声器、对接法兰、过滤器、电机防雨罩

二、特点

- 1、品种、规格多、风量、风压选择范围广；
- 2、配有多方位进出风口，机组可采用吊顶式、落地式安装，便于安装同时利于工程设计；
- 3、机组具有噪声低、震动小、风量大、体积小；
- 4、采用全金属可拆卸框架和内帖隔热吸声板，可现场拆装，安置灵活；
- 5、风机箱有消防排烟型和通风型两种类型。消防排烟型采用耐高温结构板、电动机及传动部件均安置在风机箱外端，可排放280 以上的高温烟气连续运行100分钟以上。
- 6、具有体积小、重量轻，效率高和便于安装维护等特点

三、结构：

风机箱体采用优质型材，其中豪华型为双层设计，中间夹层装消音防火保温材料，电机均为外接式传动(作为高温消防排烟使用)；普通型为单层设计，不加消音防火保温材料，电机可内置或外接传动(作为常温通风换气使用)。箱板有镀锌板和普通钢板烤漆处理两种，色泽鲜艳，附着力强，经久耐用，不褪色。；风轮及蜗壳皆采用优质材料精制而成，风轮质量保证。轴承采用优质国产或进口轴承。电机转子经高精度动平衡试验，确保运行稳定，可靠。

四、应用：

广泛使用于宾馆、体育馆、酒楼、影剧院、礼堂、民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合，还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。电动机外置式为消防通风兼用，电动机内置式为通风用。

转速：1450r/min 风量：13000m³/h 风压：267Pa 噪声：70dB

以上由德州志尚通风设备有限公司提供，有关产品的具体型号、参数、价格可致电：188-6576-9366，公司位于德州市经济开发区晶华路188号，专业生产各类风机、风机箱的设计、安装、调试、维修，资质齐全、数量充足、质量保证、可根据环境需要、用户不同需求定制生产。