

供应RV110-40-2.2KW-F铸铁减速电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应RV110-40-2.2KW-F铸铁减速电机 |
| 公司名称 | 上海利政机电设备有限公司 |
| 价格 | 1980.00/台 |
| 规格参数 | 利政:涡轮蜗杆减速电机 |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄6号2022室 |
| 联系电话 | 86-02167601827 13764766384 |

产品详情

涡轮蜗杆减速电机性能

- 1.机械结构紧凑、体积轻巧、小型高效；
- 2.热交换性能好，散热快；
- 3.安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修；
- 4.传动速比大、扭矩大、承受过载能力高；
- 5.运行平稳,噪音小,经久耐用; 供应RV110-40-2.2KW-F铸铁减速电机
- 6.适用性强、安全可靠。大。

RV系列蜗轮减速机目前已广泛应用于冶金、矿山、输送、水利、化工、食品、饮料、纺织、烟草、包装、环保等众多行业和领域工艺装备的机械减速装置，深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的

技术参数：

功率：0.06KW ~ 7.5KW

转矩：2.6N · m ~ 2379N · m

传动比：7.5-100

蜗轮蜗杆减速机型号大全:

RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130、RV150

NRV25、NRV30、NRV40、NRV50、NRV63、NRV75、NRV90、NRV110、NRV130、NRV150

NMRV25、NMRV30、NMRV40、NMRV50、NMRV63、NMRV75、NMRV90、NMRV110、NMRV130、NMRV150结构特点：

- 优质铝合金铸造箱体,适应全方位的万能安装配置;
- 充分的冷却筋条,使机体具有优良的热传导性能;
- 从025--150共10种机座规格;传递功率范围从60W--15KW;
- 速比范围大,每个机座具有从5:1到100:1的12种减速比;
- 精密磨削加工的硬齿面传动蜗杆,效率高、输出扭距大;
- 低噪声平稳运转,能适合在恶劣的环境中长期连续工作; --重量轻,机械强度高;
- 模块化组合使PCRW及DRW将RW减速机的传动比扩展到: $i=5\text{--}32000$. 主要材料
- 外壳：铝合金（机座：025--090），铸铁（机座：110--150）；
- 蜗杆：20Cr钢，碳、氮共渗处理（精磨后保持齿面硬度HRC60，硬层厚度 $>0.5\text{mm}$ ）；
- 蜗轮：特殊配制的耐磨镍青铜