

# 耐油耐腐蚀-高性能氟胶O型圈密封圈-自产自销

产品名称	耐油耐腐蚀-高性能氟胶O型圈密封圈-自产自销
公司名称	昆山市玉山镇优扬宏贸易商行
价格	.00/个
规格参数	特性:耐高温 应用:汽车工业
公司地址	玉山镇朝阳西路290号
联系电话	17372612336

## 产品详情

氟胶O型圈的应用：

氟胶密封圈广泛应用于各种应用领域。可以说。在工业领域，无论是用于维修和维护的单个密封件。还是诸如航天航空、汽车工业和通用工业等要求品质的应用中，没用不使用O型圈的。氟橡胶O型圈的特性：

氟橡胶具有耐高温、耐油及耐多种化学药品侵蚀的特性，是现代航空、导弹、火箭、宇宙航行等尖端科学技术不可缺少的材料。近年，随着汽车工业对可靠性、安全性等要求的不断提升，氟橡胶在汽车中的用量也迅速增长。

O型圈的规格：

O型圈规格标准内径\*线径（1.78-133.07\*1.78MM）

O形圈规格标准内径\*线径（1.24-247.32\*2.62MM）

O形圈规格标准内径\*线径（4.34-456.06\*3.53MM）

O形圈规格标准内径\*线径（10.46-557.61\*5.33MM）

O形圈规格标准内径\*线径（113.67-557.66\*6.99MM）

O形圈规格标准内径\*线径（24.4-144.4\*3.1MM）

O形圈规格标准内径\*线径（149.3-299.3\*5.7MM）

O形圈规格标准内径\*线径（149.5-399.5\*8.4MM）

O形圈规格标准内径\*线径 ( 0.8-500\*0.5-1MM )

O型圈规格标准内径\*线径 ( 1-2000\*1-15MM )

P2/O型圈 P3/O型圈 P4/O型圈 P5/O型圈

ID1.80\*1.90 ID2.80\*1.90 ID3.80\*1.90 ID4.80\*1.90

P6/O型圈 P7/O型圈 P8/O型圈 P9/O型圈

ID5.80\*1.90 ID6.80\*1.90 ID7.80\*1.90 ID8.80\*1.90

P10/O型圈 P10A/O型圈 P11/O型圈 P11.2/O型圈

ID9.80\*1.90 ID9.80\*2.40 ID10.80\*2.40 ID11.00\*2.40

P12/O型圈 P12.5/O型圈 P14/O型圈 P15/O型圈

ID11.80\*2.40 ID12.30\*2.40 ID13.80\*2.40 ID14.80\*2.40

P16/O型圈 P18/O型圈 P20/O型圈 P21/O型圈

ID15.80\*2.40 ID17.80\*2.40 ID19.80\*2.40 ID20.80\*2.40

P22/O型圈 P22A/O型圈 P22.4/O型圈 P24/O型圈

ID21.80\*2.40 ID21.70\*3.50 ID22.10\*3.50 ID23.70\*3.50

P25/O型圈 P25.5/O型圈 P26/O型圈 P28/O型圈

ID24.70\*3.50 ID25.20\*3.50 ID25.70\*3.50 ID27.70\*3.50

P29/O型圈 P29.5/O型圈 P30/O型圈 P31/O型圈

ID28.70\*3.50 ID29.20\*3.50 ID29.70\*3.50 ID30.70\*3.50

P31.5/O型圈 P32/O型圈 P34/O型圈 P35/O型圈

ID31.20\*3.50 ID31.70\*3.50 ID33.70\*3.50 ID34.70\*3.50

P35.5/O型圈 P36/O型圈 P38/O型圈 P39/O型圈

ID35.20\*3.50 ID35.70\*3.50 ID37.70\*3.50 ID38.70\*3.50

P40/O型圈 P41/O型圈 P42/O型圈 P44/O型圈

ID39.70\*3.50 ID40.70\*3.50 ID41.70\*3.50 ID43.70\*3.50

P45/O型圈 P46/O型圈 P48/O型圈 P49/O型圈

ID44.70\*3.50 ID45.70\*3.50 ID47.70\*3.50 ID48.70\*3.50

P50/O型圈 P48A/O型圈 P50A/O型圈 P52/O型圈

ID49.70\*3.50 ID47.60\*3.50 ID49.60\*5.70 ID51.60\*5.70

P53/O型圈 P55/O型圈 P56/O型圈 P58/O型圈