

# CY-L拐臂底座式精小型角行程电动执行器

产品名称	CY-L拐臂底座式精小型角行程电动执行器
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

## 产品详情

### CY-L拐臂底座式精小型角行程电动执行器介绍

一、拐臂底座式精小型角行程电动执行器，与阀门等设备的连接方式为拐臂底座式，引进系列电动执行机构适用于部分回转类阀门（如蝶阀、球阀和风门挡板等），采用进口电子部分元件, 优质铝合金压铸件外壳，精细流畅，体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等优良性能，可在狭窄地方使用。产品广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统、电力设备、环保化工、热电行业、石油化工、管道工程、水利工程、阀门、风门等行业均有使用。

### 二、拐臂底座式精小型角行程电动执行器安装环境要求：

- 1、本产品既可在室内安装，也可在室外安装。
- 2、本产品属非防爆产品，请注意避开易燃、易爆等环境。
- 3、在长期有雨水、原料等飞溅物和阳光直射的环境，需安装保护整台电动执行机构。
- 4、请预留接线、手动操作等维修用空间。
- 5、周边环境温度-30~60度范围内。

### 三、拐臂底座式精小型角行程电动执行器优点

1. 体积小，力矩大整体体积和重量仅相当于同类传统产品的1/3；整体输入功率小、输出力矩大，所需安装空间小；安装运输非常方便。
2. 强劲电动机 根据阀门工作特性而设计的电机，具有高启动力矩，低启动带电流以及较小转到惯量。定子绕组装有内藏式过热保护器(自动恢复型)，当阀门发生意外卡堵时，保护器即控制电机停止，保护整套设备安全。
3. 精密齿轮 由精密相切的多齿轮和轴组成，齿轮和轴由热处理高合金钢制成，强度高、耐性好，可经受长期疲劳负荷冲击。齿轮机构内加注进口食品级钼基润滑脂，完成永久润滑，无需点检或维护。
4. 机械限位装置 不锈钢制作的机械行程限制螺栓和限位挡块可精确调节行程机构至所需角度。为了方便调节，此螺栓至于外壳外部，每次调节后用不锈钢螺帽锁定所需位置。
5. 阀门开度显示 镜片与本体采用进口食品级玻璃胶粘接，粘接高度强，使产品无污染，耐高温，能有效抵抗雨水浸泡等恶劣环境的腐蚀。
6. 人工摇柄 在调试或断电时可使用不锈钢手柄驱动阀门转动，S为顺时针方向，O为逆时针方向。
7. 电缆接口 设有两个G1/2防水电缆接头，分别用于电缆线和信号线，防止干扰。
8. 微动开关 CY系列选用进口微动开关，触点质量、动作寿命、绝缘性能等指标优良可靠。