

陕西西安天一RVV KVVR软护套控制电线电缆厂

产品名称	陕西西安天一RVV KVVR软护套控制电线电缆厂
公司名称	陕西天一电线电缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	西安市新城区华清东路188号西北五金市场西7排646号
联系电话	029-88144357 15902974383

产品详情

陕西天一电线电缆，联系人：曹经理，联系电话：15902974383

产品名称：KVVRP 屏蔽控制软电缆

型号：KVVRP规格：2*2.5电压：0.45-0.75KV运输方式：物流或者专车运输

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

聚氯乙烯控制电缆型号及名称：

KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。KVVP3

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、

聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽

控制软电缆。KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。KVVP—

铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。

聚氯乙烯控制电缆使用特性：

额定电压：U₀/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等

控制电缆产品说明：

执行标准：GB/T 9330-2008。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号 产品名称

电压V 芯数 截面 mm² 主要适用范围KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆

450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合ZRKVV

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合ZRKVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合