

# ML系列梅花形联轴器出售 泊头梅花联轴器制造

产品名称	ML系列梅花形联轴器出售 泊头梅花联轴器制造
公司名称	泊头市万盛联轴器有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:万盛 型号:LMS 产地:河北泊头
公司地址	河北沧州西环
联系电话	0317-8300268 15031429298

## 产品详情

科技名词定义中文名称：梅花弹性联轴器 英文名称：coupling with elastic spider

定义：应用学科：机械工程（一级学科）；机械零件（二级学科）；联轴器（三级学科）梅花联轴器是将一个整体的梅花形弹性环装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间，以实现两半联轴器的连接。通过凸爪与弹性环之间的挤压传递动力，通过弹性环的弹性变形补偿两轴相对偏移，实现减振缓冲。这种联轴器已标准化，GB/T5272-2002制定的五种结构形式：LM形（基本型）、LMD型（单法兰型）、LMS型（双法兰型）、LMZ-I型（分体式制动轮型）和LNZ-II（整全式制动轮型）。每种形式均有14个规格，它们适用的轴孔直径 $d=12-160\text{mm}$ ，轴孔长度 $L=35-135\text{mm}$ ，公称转矩 $T=25-25000\text{N.m}$ ，许用转速 $[n]=1500-15300\text{r.min}$ 。

ML7-YA60 × 112/YA42 × 110

ML7为梅花联轴器大类型号，可以确定联轴器的大外径

YA的意思是联轴器属于普通标准直孔和普通标准键槽

60和42，分别是主动轴和从动轴的孔径

112和110，分别是对应的轴孔长度

梅花弹性联轴器适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移，减震，耐磨及缓冲性能；工作温度为 $-35 \sim +80$ ，传递公称转矩为 $16-25000\text{N.m}$ ，许用转速为 $10900-1900\text{r/min}$ ，轴孔直径范围： $14-140\text{mm}$ ，轴孔长度为 $42-252\text{mm}$ ，轴孔长度为 $42-252\text{mm}$ ！

梅花联轴器结构简单、无需润滑、方便维修、便于检查、免维护，可连续长期运行。高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油，承载能力大，使用寿命长，安全可靠。工作稳定可靠，具有良好的减振、缓冲和电气绝缘性能。具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。结构简单，径向尺寸小，重量轻，转动惯量小，适用于中高速场合。

泊头市万盛联轴器位于河北省泊头市西环钢材市场，集解决方案、采购、加工、销售、售后为一体。承接各种非标联轴器的设计与制造,工期短（一般制作工期3-7天）,质量好，种类齐全，替代进口，联轴器库存量大，很多产品已经实现现货供应.万盛联轴器厂家生产的产品有联轴器膜片、膜片联轴器、星形弹性联轴器、轮胎式联轴器、鼓形齿式联轴器、伺服电机联轴器、滚子链联轴器、刚性联轴器、弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形弹性联轴器、滚珠联轴器、轴承座、联轴器配件、减速机支架等传动件，万盛产品畅销国内，同时已经实现批量出口到欧美市场。为满足不同客户的需求，承接其它非标联轴器、进口联轴器的设计、替代、制造，在这方面万盛积累了丰富的经验。我们的目标是以优异的产品质量、快捷的交货期、优良服务成为商家的不二之选。

电话：0317-8300268

传真：0317-8310256

手机：15031429298

QQ号：2810316087

网站：<http://www.btlzq.com> <http://www.wswlzq.com> <http://btwansheng.com>

可挂淘宝：<https://wanshenglzq.1688.com/>