

直销JGD型可曲挠橡胶接头 避震喉 经久耐用

产品名称	直销JGD型可曲挠橡胶接头 避震喉 经久耐用
公司名称	河北龙图管道设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	龙图:DN32 DN32:38 河北:沧州
公司地址	河北 盐山县 盐塔路
联系电话	0317-8218966 15803171550

产品详情

电话：157-2024-7620

联系人：苗经理

欢迎光临龙图管道公司

可曲挠橡胶接头的型号为：JGD或KXT，又称避震喉、橡胶接头、软接头。

可曲挠橡胶接头执行标准是：GB98S102-101（原标准为98S657）

或CJ/T208-2005标准

可曲挠橡胶接头的主要作用是根据管道的热胀冷缩而起到补偿管道的作用，并可以降低管道的震动和噪音，从根本上解决各种管路的接口位移，轴向伸缩及不同心等问题

可曲挠橡胶接头的法兰为松套法兰，材质可以是铸钢，碳钢和不锈钢；铸钢法兰的表面处理为喷塑，但是法兰有气孔和沙眼，适合用在一般介质为水，压力低的管道中；碳钢法兰的表面处理为镀锌，为钢板

一次锻压而成，又称锻打法兰，材质好，一般使用于介质为水、热水管道中，耐压性强；不锈钢法兰一般采用304不锈钢，耐腐蚀、耐酸碱，使用与介质为：海水、弱酸、弱碱的管道中。

可曲挠橡胶接头的介质可以是：水，热水，海水，空气，弱酸，弱碱，油等。

可曲挠橡胶接头球体的材质一般为天然合成橡胶，也可以是：丁晴橡胶，硅橡胶，三元乙丙橡胶等，天然合成橡胶使用与介质为水的管道中，丁晴橡胶使用与介质为油的管道中，硅橡胶使用与弱酸碱的管道中，三元乙丙橡胶使用与热水的管道中。

可曲挠橡胶接头的安装方便简单，因法兰与主体不粘连，法兰可以360度旋转，不会因为对方管道法兰已焊接或固定而引起的安装问题，单安装时需要将螺栓对角上紧