

直供JGD-A型双球可曲挠橡胶接头 耐压性强

产品名称	直供JGD-A型双球可曲挠橡胶接头 耐压性强
公司名称	河北龙图管道设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	龙图:DN100 DN100:108 河北:沧州
公司地址	河北 盐山县 盐塔路
联系电话	0317-8218966 15803171550

产品详情

橡胶接头生产、报价电话

手机：157-2024-7620

苗经理

专业制造各种管道配件件。出厂都经过严格的质检！

、弯头、法兰、大小头、三通、四通、

、弯管、补偿器、紧固件、封头、管帽、过滤器、

、87型、虹吸式雨水斗、绝缘接头、软接头、电厂配件、

人孔风门、通气管通气帽、吸水喇叭口、支吊架、

各种材质、型号齐全

国标、非标、二标、按图纸加工制造！

双球体橡胶接头的型号是：KSTF和JGD-A，KSTF是在国标中的型号，JGD-A是厂标型号

双球体橡胶接头执行标准是：《CJ/T205-2005可曲挠橡胶接头》

双球体橡胶接头主要由：松套法兰、橡胶球体组成

双球体橡胶接头的主要作用是：补偿管道的轴向位移、径向位移和角向位移，并且降低管道的振动和噪音。

双球体橡胶接头法兰的材质可以是铸钢，碳钢或不锈钢；铸钢法兰的表面处理为喷塑，但是法兰有气孔和沙眼，适合用在一般介质为水，压力低的管道中；碳钢法兰的表面处理为镀锌，为钢板一次锻压而成，又称锻打法兰，材质好，一般使用于介质为水、热水管道中，耐压性强；不锈钢法兰一般采用304不锈钢，耐腐蚀、耐酸碱，使用与介质为：海水、弱酸、弱碱的管道中。

双球体橡胶接头球体的材质一般为天然合成橡胶，也可以是：丁晴橡胶，硅橡胶，三元乙丙橡胶等，天然合成橡胶使用与介质为水的管道中，丁晴橡胶使用与介质为油的管道中，硅橡胶使用与弱酸碱的管道中，三元乙丙橡胶使用与热水的管道中。

双球体橡胶接头比单球体的橡胶接头的产品结构长，口径一般从DN50-500mm